Bacalao: 115800030023014

Lavavajillas de cestas arrastradas trifásico, con una capacidad de 67-100 cestas por hora, 118 × 83 × 143 (altura) cm



Descripción

Modelo compacto. Diseñado específicamente para espacios reducidos.
2 velocidades.

Estructura de acero inoxidable
Avance central de acero inoxidable equipado con un limitador de par mediante embrague en caso de bloqueo.
Separación de las distintas zonas mediante mamparas intermedias.
Arranque automático.

Ahorro

Ahorro en el enjuague.
Reductor de presión para regular la cantidad de agua de descarga.
Paradas automáticas programadas en ausencia de carga.
Parada y temporización del avance al activarse el microinterruptor de fin de carrera.

Limpieza y mantenimiento

Amplia puerta con apertura asistida, que permite el acceso para la limpieza y las revisiones.
Tubos y boquillas fácilmente desmontables para su limpieza.
Filtros de acero inoxidable.
Fácil vaciado de la caldera mediante la liberación del tubo.
Fácil detección de averías mediante indicadores luminosos.
Fácil reparación sin necesidad de desmontar la máquina.

Lavado

Tubos de lavado con boquillas empotradas de acero inoxidable.
Boquillas de alta eficiencia y durabilidad, resistentes al desgaste.
Potente bomba de lavado en posición vertical que permite el autodesvaciado.
Fácil instalación del dosificador, con entrada preinstalada en la cuba. Aclarado
Tubos de aclarado desmontables con difusores de acero inoxidable de gran capacidad de difusión.
Llenado automático de la caldera sin riesgo de avería en las resistencias.
Control de la temperatura mediante sondas de gran precisión.
Visualización y regulación de las temperaturas de lavado y aclarado en la pantalla digital con solo pulsar un botón.
Fácil instalación del dosificador, con entrada preinstalada en la caldera.

Dimensiones

Altura útil	400 mm
Dimensiones de la cesta	500x500 mm
Dimensiones del embalaje	1250x950x1700 mm

Dimensiones exteriores	1180x830x1430 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad de la caldera	20 Lt
Frecuencia	50 Hz
Peso con embalaje	239 kg
Peso neto	200 kg
Potencia de la bomba	1.5 kW
Tensión	400 V