
**Bacalao: 115640010023021**

# Mostrador refrigerado ventilado rojo para carnicería y charcutería, +2+5 °C, con compartimento de reserva de 133 × 117,5 × 120 (altura) cm y cristales rectos



## Descripción

Mostrador ventilado para carnicería y charcutería, diseño sencillo y moderno, amplia superficie de exposición de acero inoxidable, iluminación LED para resaltar al máximo el producto expuesto, panel de control electrónico sencillo e intuitivo, laterales termoformados y aislados (4 cm de grosor), Bajo consumo energético y bajo impacto medioambiental, sistema antivaho en los cristales por aire caliente, reserva refrigerada, con posibilidad de canalización (especificar al realizar el pedido).

El número de puertas del compartimento de reserva varía en función de las dimensiones.

Embalaje estándar: palé + nylon,

Embalaje con jaula de madera disponible como opción.

. Producto 100 % fabricado en Italia.

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Dimensiones exteriores | 1330x1175x1200 mm |
| Encimera | 280 mm |
| Plano de la exposición | 900 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentación | Eléctrico |
| Consumo a plena carga (equipamiento de serie) | 0.370 kW |
| Consumo al arrancar (equipamiento de serie) | 0.470 kW |
| Consumo eléctrico (equipamiento de serie) | 0.050 kW |
| Descongelación | una parada |
| Gas refrigerante | R455A |
| Potencia absorbida por la iluminación (equipamiento de serie) | 0.013 kW |
| Refrigeración | ventilado |
| Reserva | 50 Lt |
| Superficie de exposición | 1.10 Mq |
| Temperatura de funcionamiento | +2 +5 °C |
| Tensión | 230 V |