Bacalao: 11690063009001

Armario congelador refrigerado de acero inoxidable, 1 puerta, 552 litros, ventilado, -22 a -17 °C, adaptado para climas tropicales - ST



Descripción

Puntos fuertes:

•Estructura interna y externa de acero inoxidable
•Tropicalizado
•Ya equipado con ruedas; patas disponibles como accesorio opcional
•Puerta equipada con llave de seguridad
•Descongelación automática
•Evaporador interno anticorrosión
•Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza
•Incluye 4 rejillas (dimensiones: 53 x 65 cm)
•Compatible con bandejas GN2/1
•Iluminación interior LED
•Guías moldeadas
•Puerta reversible
•Termostato digital Carel
•Juntas magnéticas extraíbles
•Sistema de aislamiento optimizado

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	710x860x2110 mm
Dimensiones exteriores	654x800x1940 mm
Dimensiones interiores	534x635x1510 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	552 Lt
Capacidad de carga de la bandeja	40 Kg
Capacidad neta	430 Lt
Clase climática	5
Clase energética	D
Consumo eléctrico	5.9 Kw/24h
Consumo eléctrico	2153 Kw/anno
Descongelación	gas caliente

Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	120 kg
Peso neto	100 kg
Potencia eléctrica	0,54 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura de funcionamiento	-22 -17 °C
Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	4 rejillas para puerta de 530 x 650 mm