Bacalao: 4760

Horno eléctrico digital ventilado para 4 bandejas de 60×40 cm o GN 1/1, con convección de vapor, de 84×91×67 (altura) cm, 5,45 kW y sonda de temperatura en el centro



Descripción

Horno profesional y de alto rendimiento, con convección y ventilación, que incorpora inyección de agua en la cámara, de gran potencia y con un diseño lineal y sencillo. Ideal para la cocción de repostería, platos preparados, aperitivos, pizza, carne, pescado y pan.

Gracias a este horno, podrás obtener resultados extraordinarios en la cocina:

- Programar y guardar recetas

- ¡Ajustar el **vapor directo** con precisión para mantener jugosos tus asados y los platos favoritos de tus clientes!

- ¡Detectar la temperatura interna exacta de los alimentos mediante la **sonda de temperatura**!

- ¡Ajustar la temperatura de 50 °C a 280 °C en la pantalla y recibir una señal sonora cuando finalice la cocción!

- Utilizar bandejas de las dimensiones clásicas Gastronorm (GN 1/1) para **restauración** o de 60x40 cm para **pastelería** y **panadería** gracias a las guías bivalentes incluidas.

- Mantén una temperatura homogénea en toda la cámara: los **dos motores de ventilación bidireccionales** de mayor potencia crearán, de hecho, un entorno ideal para cualquier tipo de cocción.

Puntos fuertes:

- 100 % fabricado en Italia

- Apto para funcionamiento continuo

- Cocción Delta-T

- Sonda de temperatura interna

- Función de enfriamiento al finalizar la cocción

- Bandeja de recogida de condensación en la puerta

- Vapor directo

- Mandos digitales

- Posibilidad de programar hasta 9 recetas

- Esquinas interiores redondeadas y cristal interior abatible para facilitar la limpieza

- Cámara y estructura totalmente de acero inoxidable

Nota: Las bandejas y las rejillas no están incluidas; selecciónalas entre los accesorios opcionales

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	880x955x820 mm
Dimensiones exteriores	840x910x670 mm
Dimensiones interiores	680x520x360 mm
Distancia entre bandejas	80 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad de las bandejas	4 600 x 400 mm - (gn 1/1)
Frecuencia	50/60 Hz
Intensidad de corriente	24.8 A
Peso con embalaje	101 kg
Peso neto	79 kg
Potencia eléctrica	5,45 kW
Tensión	400 V