Bacalao: 11904002099011

Armario frigorífico de acero inoxidable, 2 puertas, 1400 litros, ventilado, -2 +8 °C, adaptado para climas tropicales y de bajo consumo energético - AH



Descripción

¿Por qué comprarlo?

Si buscas un **armario frigorífico fiable, espacioso y profesional**, este modelo de 1. **400 litros** con **doble puerta** es la elección perfecta. Fabricado en **acero inoxidable**, ofrece una refrigeración ventilada uniforme, un rendimiento excelente incluso en climas extremos y un manejo intuitivo gracias a **su pantalla táctil**. Ideal para restaurantes, pastelerías, hoteles y servicios de catering.

Características principales

- **Unidad integrada fácil de sustituir**
  El sistema de refrigeración está diseñado para un mantenimiento sencillo y rápido. Si es necesario, la unidad se puede sustituir fácilmente, lo que minimiza los tiempos de inactividad y garantiza siempre la máxima eficiencia.
- **Pantalla táctil intuitiva**
  El **panel táctil** permite un control sencillo e inmediato de la temperatura interior, lo que garantiza una conservación óptima de los alimentos con extrema precisión.
- **Luz interior LED**
  La luz LED integrada proporciona una **iluminación clara y eficiente** en el interior del armario, garantizando una visibilidad perfecta incluso en los rincones más recónditos.
- **Capacidad interior de 1.400 litros con 6 rejillas y 6 pares de guías**
  Amplio espacio bien organizado para almacenar grandes cantidades de alimentos. Las **6 rejillas** ajustables y los **6 pares de guías** incluidos ofrecen **flexibilidad** en la distribución interior.
- **Refrigeración ventilada para temperaturas constantes**
  El sistema de **refrigeración ventilada** mantiene una distribución uniforme de la temperatura entre **-2 y +8 °C**, protegiendo los alimentos de la formación de hielo y garantizando una conservación óptima.
- **Motor tropicalizado para altas temperaturas**
  Este armario frigorífico está diseñado para funcionar incluso en **entornos cálidos** de hasta **43 °C**, gracias a su motor tropicalizado. Una opción ideal para cocinas profesionales y entornos con condiciones climáticas adversas.
- **Descongelación automática**:
  Esta función reduce al mínimo la acumulación de hielo, garantizando una eficiencia constante y ahorrando tiempo en el mantenimiento.
- **Cerradura con llave para mayor seguridad**
  Equipado con una **cerradura con llave**, este armario frigorífico garantiza la protección de los alimentos almacenados, lo que lo hace ideal para espacios compartidos o establecimientos abiertos al público.
- **Estructura de acero inoxidable resistente e higiénica**
  La estructura exterior e interior de **acero inoxidable** garantiza **durabilidad**, resistencia a la corrosión y una limpieza fácil y rápida, algo esencial en entornos profesionales.
- Un **armario refrigerado de bajo consumo energético** permite ahorrar en la factura de la luz, mantener los alimentos a la temperatura adecuada, reducir el impacto medioambiental y mejorar la imagen ecológica de tu negocio. Además, ofrece mayor durabilidad, un funcionamiento silencioso y la posibilidad de acceder a incentivos fiscales.

Ficha técnica

- **Dimensiones exteriores:** 148 x 83 x 201 (altura) cm
- **Capacidad:** 1400 litros (1340 litros netos)
- **Refrigeración:** ventilada
- **Temperatura de funcionamiento:** -2 a +8 °C
- **Temperatura ambiente máxima:** 43 °C
- **Gas refrigerante:** R290
- **Potencia eléctrica:** 0,30 kW
- **Peso:** 142 kg
- **Alimentación:** 230 V / 50 Hz

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	1510x860x2060 mm
Dimensiones exteriores	1480x830x2010 mm
Dimensiones interiores	1356x710x1400 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	1400 Lt
Capacidad neta	1340 Lt
Clase climática	4
Clase energética	B
Consumo eléctrico	3.66 Kw/24h
Consumo eléctrico	792 Kw/anno
Descongelación	automático
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	172 kg
Peso neto	142 kg
Potencia eléctrica	0,30 kW
Refrigeración	ventilado
Ruido	65 db
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	-2 +8 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	6 rejillas y 6 pares de guías