Bacalao: 11957

Lavavajillas profesional electromecánico de tres fases con cubierta, con cesta cuadrada de 50 × 50 cm, dosificador de abrillantador y dosificador de detergente instalados



Descripción

¿Por qué comprarla?

Este **lavavajillas profesional trifásico** está diseñado para quienes buscan una máquina de alto rendimiento, duradera y de bajo consumo. Ideal para **cocinas profesionales** que necesitan **lavados rápidos y resultados impecables**, destaca por su **estructura de acero inoxidable**, que garantiza la máxima resistencia y durabilidad. Gracias a **su cesta cuadrada de 50 x 50 cm**, puede albergar una amplia variedad de vajilla, incluidos platos, vasos y bandejas (con cesta GN 1/1, que se puede adquirir por separado). La incorporación de **resistencias especiales de bajo consumo**, una **bomba peristáltica para el abrillantador** y un **calentador de enjuague** garantiza la máxima eficiencia y limpieza.

Características principales

- **Estructura de acero inoxidable AISI 304**
  Fabricado íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, este lavavajillas profesional es altamente resistente a la corrosión y fácil de limpiar, lo que garantiza una larga vida útil incluso con un uso intensivo.
- **Cesta cuadrada de 50 x 50 cm**
  Gracias a su **amplia cesta de 50 x 50 cm**, este lavavajillas puede lavar un gran número de platos y vajilla al mismo tiempo. Es posible introducir hasta **6 bandejas GN 1/1** (cesta específica que se puede adquirir por separado), lo que la hace ideal para pastelerías, panaderías y restaurantes con un gran volumen de trabajo.
- **Mandos mecánicos intuitivos**
  Los **botones de control mecánicos** simplifican el uso de la máquina, permitiendo iniciar y gestionar el lavado de forma rápida y sin complicaciones. Perfecta para quienes buscan una interfaz **práctica e intuitiva**.
- **Sistema de dosificación de abrillantador integrado**
  Equipado con una **bomba peristáltica**, este lavavajillas controla automáticamente el consumo de abrillantador, garantizando una vajilla siempre brillante y sin marcas, con el mínimo desperdicio de producto.
- **Filtros para un agua siempre limpia**
  Un avanzado sistema de **filtros autolimpiantes** mantiene el agua de lavado siempre limpia, mejorando la calidad del lavado y reduciendo la necesidad de cambiar el agua durante el ciclo.
- **Resistencias de alta eficiencia para un ahorro energético**
  Las **resistencias especiales** garantizan un calentamiento rápido del agua, optimizando el consumo eléctrico sin comprometer la eficacia del lavado.
- **Calentador de enjuague para temperaturas siempre óptimas**
  Gracias al **calentador de enjuague integrado**, la temperatura del agua se mantiene constante durante todo el ciclo, lo que garantiza una higiene perfecta en cada lavado.
- **Compatibilidad con el lavado de bandejas**
  Este lavavajillas está diseñado para albergar hasta **6 bandejas GN 1/1**, lo que lo hace ideal también para panaderías y pastelerías. Para lavar las bandejas, es necesario adquirir la **cesta específica GN 1/1**.

Ficha técnica

- **Dimensiones y capacidad:**
  Altura útil interior: 42 cm
  Dimensiones de la cesta: 50 x 50 cm
  Dimensiones exteriores: 69 x 80 x 195 (altura) cm
  Peso: 90 kg
- **Datos eléctricos y consumo:**
  Alimentación: eléctrica (trifásica)
  Potencia eléctrica total: 14 kW
  Tensión: 400 V
  Frecuencia: 50/60 Hz
  Potencia de la bomba: 0,65 kW
  Resistencia del calentador: 9 kW

Resistencia de la cuba: 4,5 kW

- **Ciclo de lavado y presión del agua:**
  Duración del ciclo: 180 segundos
  Capacidad de la cuba: 45 litros
  Capacidad de la caldera: 7 litros
  Presión de entrada de agua: 2 - 4 bar
  Entrada de agua: 3,5 l

Equipamiento de serie incluido

- 1 cesta para platos
- 1 cesta para vasos
- 1 dosificador de abrillantador integrado
- 1 dosificador de detergente

Nota

El producto se suministra sin bomba de desagüe. En caso de que el desagüe esté en la pared y no en el suelo, es necesario adquirir la bomba de desagüe junto con el lavavajillas; otra solución sería elevar el lavavajillas mediante un soporte para mantenerlo a mayor altura que el desagüe. No obstante, la bomba de desagüe se puede adquirir posteriormente y hacer que la instale su técnico por cuenta propia.

ATENCIÓN: con desagüe en el suelo y con la pendiente adecuada, NO SE NECESITA LA BOMBA DE DESAGÜE. Sin embargo, si el orificio del desagüe en la pared está a más de 10 cm, es necesario utilizar la bomba de desagüe.

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 104160032393069

Lavavajillas profesional electromecánico de capota trifásico con cesta cuadrada de 50 × 50 cm y dosificador de abrillantador instalado

Dimensiones

Altura útil	420 mm
Dimensiones de la cesta	500x500 mm
Dimensiones del embalaje	850x750x1800 mm
Dimensiones exteriores	690x800x1950 mm
Entrada de agua	3,5 l mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad de la bañera	45 Lt
Capacidad de la caldera	7 Lt
Entrada de agua	3,5 l
Frecuencia	50/60 Hz
Peso con embalaje	100 kg
Peso neto	90 kg
Potencia de la bomba	0.65 kW
Potencia eléctrica	14 kW
Presión	2 - 4 bar
Resistencia de la bañera	4.5 kW
Resistencia del calentador de agua	9 kW
Temperatura de aclarado	85 °C
Temperatura de lavado	55 °C
Tensión	400 V
Tiempo de ciclo	180 "

Equipamiento de serie

Incluido	1 cesta para platos, 1 cesta para vasos y 1 dosificador de abrillantador

SKU: acc-dosatorede

Dosificador de detergente