Bacalao: 120960050023293

Mostrador refrigerado para carnicería y charcutería, con cristales rectos, semiventilado, negro, +2 +5 °C, con compartimento de reserva, 104 × 89 × 126 (altura) cm



Descripción

¿Por qué comprarlo?

Este mostrador refrigerado está pensado para quienes buscan **funcionalidad, estética y ahorro energético** en una única solución. Perfecto para carnicerías, charcuterías, pequeños comercios y tiendas de comida preparada, ofrece todo lo necesario para **exponer y conservar los productos frescos**, cumpliendo con la normativa alimentaria y respetando el medio ambiente.

Características principales

- **Bajo consumo energético y respeto al medio ambiente**
  Gracias al uso del **gas refrigerante R290** y**al aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad**, el mostrador garantiza **un rendimiento óptimo** con un **impacto medioambiental reducido**, manteniendo un bajo consumo. Ideal para quienes desean ahorrar en la factura y respetar el medio ambiente.
- **Estructura sólida y segura para uso alimentario**
  La **cubeta interior** está fabricada en **chapa prepintada en blanco**, apta para el contacto directo con los alimentos. El aislamiento sin CFC garantiza una conservación óptima de los productos sin riesgos para la salud ni para el medio ambiente.
- **Diseño elegante con cristales rectos templados**
  Los **cristales frontales y laterales** son de **vidrio templado**, lo que garantiza la máxima resistencia y una visibilidad óptima de los productos expuestos. El diseño moderno y lineal con **cristales rectos** es perfecto para realzar el aspecto del mostrador de venta.
- **Apertura frontal cómoda e higiénica**
  El **cristal frontal abatible** permite una fácil limpieza interior y un acceso práctico a los productos, manteniendo siempre un alto nivel de higiene y facilitando el trabajo de los operarios.
- **Motor incorporado y controles electrónicos intuitivos**
  El mostrador está equipado con **un motor incorporado** que le confiere mayor compacidad y facilita su instalación. El **panel de control electrónico** permite un ajuste preciso de la temperatura entre +2 y +5 °C.
- **Estante intermedio de vidrio templado**
  Perfecta para organizar más productos, ofrece una superficie de exposición adicional resistente y elegante, ideal para embutidos envasados o productos complementarios.
- **Compartimento refrigerado integrado con puertas**
  Debajo de la superficie principal hay un **compartimento refrigerado** con puertas, perfecto para conservar existencias adicionales siempre listas para su uso, optimizando así el espacio.
- **Iluminación LED integrada**
  La **lámpara de techo con iluminación LED** ofrece una luz brillante y uniforme sobre los productos expuestos, realzando sus colores y frescura sin alterar la temperatura interior.
- **Sistema automático de evaporación y condensación y descongelación por parada**
  El sistema de **evaporación automática** y el **desescarche en parada** garantizan la máxima eficiencia, reduciendo las intervenciones de mantenimiento y manteniendo constante la temperatura.
- La **refrigeración semiventilada** combina las ventajas de la refrigeración estática con una ligera circulación de aire, lo que garantiza una **distribución más homogénea del frío** sin comprometer la humedad natural de los alimentos. Es la solución ideal para quienes buscan un equilibrio entre **una conservación óptima** y **una presentación atractiva** de los productos.

Ficha técnica

- **Dimensiones exteriores:** 104 x 89 x 126 (alt.) cm
- **Longitud, incluidos los laterales:** 104 cm
- **Longitud sin los laterales: 96** cm
- **Superficie de exposición**: 55 cm
- **Alimentación:** eléctrica
- **Consumo eléctrico (equipamiento de serie): 0** ,255 kW
- **Clase climática:** 3

- **Consumo eléctrico:** 2,813 kW/h
- **Frecuencia:** 50 Hz
- **Gas refrigerante:** R290
- **Puertas:** 1
- **Potencia absorbida por la iluminación (equipamiento de serie):** 0,012 kW
- **Refrigeración:** semiventilada
- **Descongelación:** por parada
- **Superficie de exposición:** 1,83 m²
- **Temperatura de funcionamiento: +2** a +5 °C
- **Tensión:** 230 V

. Producto 100 % fabricado en Italia.

Dimensiones

Dimensiones exteriores	1040x890x1260 mm
Longitud sin hombros	960 mm
Longitud, incluyendo los hombros	1040 mm
Plano de la exposición	550 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Clase climática	3
Consumo eléctrico	2.813 Kw/h
Consumo eléctrico (equipamiento de serie)	0.255 kW
Descongelación	una parada
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potencia absorbida por la iluminación (equipamiento de serie)	0.012 kW
Puertas	1 Nr
Refrigeración	semiventilada
Superficie de exposición	1.83 Mq
Temperatura de funcionamiento	+2 +5 °C
Tensión	230 V