Bacalao: 12240

Puente calefactor con 2 lámparas de infrarrojos



Descripción

¿Por qué comprarlo?

Si quieres garantizar a tus clientes que los platos estén siempre calientes y listos para servir, este **puente calentador con 2 lámparas infrarrojas** es la solución ideal. Perfecto para restaurantes, bufés, servicios de catering y autoservicios, combina un diseño robusto y ligero con la funcionalidad de las lámparas Philips IR, lo que garantiza un calentamiento uniforme sin resecar los alimentos. Gracias a su altura regulable, podrás adaptarlo fácilmente a cualquier tipo de preparación y entorno de servicio.

Características principales

- **Estructura de aluminio**: fabricado en aluminio de alta calidad, este puente calefactor es resistente a la corrosión y al calor, pero al mismo tiempo ligero para moverlo y manipularlo. Su acabado profesional lo hace adecuado para cualquier entorno de restauración, manteniendo un aspecto limpio y elegante con el paso del tiempo.
- **Dos lámparas infrarrojas Philips** – Equipado con **dos lámparas Philips IR**, garantiza un calor uniforme y constante, ideal para mantener la temperatura óptima de los platos. El uso de lámparas de marca asegura eficiencia energética y una larga vida útil, reduciendo la necesidad de sustituciones frecuentes.
- **Compatible con bandejas GN 1/1** – Diseñado para albergar una **bandeja Gastronorm 1/1** (no incluida), ofrece una gran versatilidad para diferentes tipos de platos, desde carnes hasta guarniciones, pasando por preparaciones de repostería. La compatibilidad con el estándar GN facilita la integración con el equipamiento ya presente en la cocina.
- **Altura regulable en 4 niveles**: la altura se puede ajustar en **cuatro posiciones diferentes**, lo que permite adaptar la intensidad del calor y la distancia con respecto a los platos. Esta flexibilidad te permite gestionar mejor el servicio, manteniendo calientes incluso los platos más delicados sin correr el riesgo de cocinarlos en exceso.

Ficha técnica

- **Dimensiones exteriores:** 49,2 x 35,4 x 59,5/79,5 h cm
- **Frecuencia:** 50 Hz
- **Potencia:** 0,5 kW
- **Tensión:** 230 V
- **Peso:** 1,81 kg

Dimensiones

Dimensiones exteriores	492x354x595 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Frecuencia	50 Hz
Peso neto	1.81 kg
Potencia eléctrica	0,5 kW
Tensión	230 V