Bacalao: 12280

Lavavajillas y lavavasos monofásico con cesta redonda de Ø 36 × 17 h cm y dosificador de abrillantador instalado



Descripción

¿Por qué comprarlo?

Este lavavajillas para vasos es la opción ideal para quienes buscan **eficiencia y un diseño compacto** sin renunciar al rendimiento. Perfecto para **bares, restaurantes y locales con poco espacio**, ofrece un lavado rápido e impecable de vasos, cubiertos y platillos. Gracias al **dosificador de abrillantador integrado**, tus vasos siempre quedarán relucientes y sin marcas. Con un ciclo de lavado de tan solo **120 segundos**, tendrás la vajilla lista en un abrir y cerrar de ojos.

Características principales

- **Dimensiones compactas, gran eficiencia**
  A pesar de sus reducidas dimensiones (**42,5 x 45,5 x 64 (alt.) cm**), este lavavasos ofrece **un alto rendimiento de lavado** y es perfecto para espacios reducidos, como mostradores de bar o cocinas profesionales de pequeño tamaño.
- **Cesta redonda de Ø 36 x 17 (altura) cm para una máxima versatilidad**
  La cesta redonda permite optimizar el espacio interior y gestionar mejor la vajilla de diferentes tamaños. También se incluye una **cesta cuadrada de 35 x 35 cm, un accesorio para 12 platillos** y un **accesorio para cubiertos**, para un lavado más organizado y eficaz.
- **Ciclo de lavado rápido y eficiente**
  Gracias a una **duración del ciclo de tan solo 120 segundos**, este lavavajillas permite obtener resultados profesionales en muy poco tiempo. Ideal para locales con un elevado flujo de clientes.
- **Dosificador de abrillantador integrado para una vajilla impecable**
  El dosificador de abrillantador garantiza que cada lavado deje los vasos y la vajilla **relucientes y sin marcas**, mejorando la calidad del servicio y reduciendo el tiempo necesario para el secado.
- **Temperaturas óptimas de lavado y aclarado**
  El lavavasos funciona a **85 °C en la fase de lavado** y **a 53 °C en la fase de aclarado**, lo que garantiza **una higiene perfecta** y la máxima eliminación de residuos y bacterias.
- **Alta potencia y rendimiento**
  Equipada con una **potencia máxima de 2,9 kW**, una **bomba de 0,30 kW** y una **resistencia del calentador de 2,7 kW**, ofrece lavados rápidos y eficaces, reduciendo al mínimo el consumo energético.
- **Fácil instalación y uso intuitivo**
  La conexión a la red de agua es inmediata gracias a un **diámetro de tubería de entrada de 3/4”** y una **salida de 2,5 cm**. Su facilidad de uso permite incluso a los operarios menos experimentados obtener excelentes resultados sin esfuerzo.

Ficha técnica

- **Alimentación: Eléctrica**
- **Tensión: 230** V
- **Potencia máxima: 2** ,9 kW
- **Potencia de la bomba: 0** ,30 kW
- **Resistencia del calentador: 2** ,7 kW
- **Resistencia de la bañera: 1** ,8 kW
- **Capacidad del calentador: 3** ,5 l
- **Capacidad de la bañera: 11** litros
- **Presión de funcionamiento: 2** - 4 bar
- **Temperatura de lavado: 85** °C
- **Temperatura de aclarado: 53** °C
- **Duración del ciclo: 120** segundos
- **Dimensiones exteriores: 42** ,5 x 45,5 x 64 (alt.) cm
- **Dimensiones de la cesta: 36 x 17 (alt.)** cm
- **Altura útil: 25** cm
- **Diámetro del tubo de entrada de agua: 3/4** "
- **Diámetro del tubo de desagüe: 2** ,5 cm

- **Peso neto: 22** ,5 kg

Contenido

1 cesta redonda de Ø 36 x 17 (altura) cm
1 cesta cuadrada: 35 x 35 cm
1 bandeja para cubiertos
1 dosificador de abrillantador instalado
1 bandeja para 12 platitos

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 4155

Lavavajillas y lavavasos monofásico con cesta cuadrada de 35 × 35 cm y dosificador de abrillantador instalado

Dimensiones

Altura útil	250 mm
Diámetro del tubo de alimentación de agua	3/4"
Diámetro del tubo de desagüe de agua	25 mm
Dimensiones de la cesta	350x350 mm
Dimensiones del embalaje	750x750x800 mm
Dimensiones exteriores	425x455x640 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad de la bañera	11 Lt
Capacidad del calentador de agua	3.5 Lt
Frecuencia	50 Hz
Peso con embalaje	25 kg
Peso neto	22.5 kg
Potencia de la bomba	0.30 kW
Potencia máxima	2.9 kW
Presión	2 - 4 bar
Resistencia de la bañera	1.8 kW
Resistencia del calentador de agua	2.7 kW
Temperatura de aclarado	53 °C
Temperatura de lavado	85 °C
Tensión	230 V
Tiempo de ciclo	120 "

Equipamiento de serie

Incluido	1 cesta para vasos de 35 x 35 cm, 1 separador para cubiertos, 1 dosificador de abrillantador y 1 separador para 12 platitos.

SKU: acc-access19

Cesta redonda Ø 36 x 17 (altura) cm

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	400x450x400 mm

Ficha técnica

Peso con embalaje	2 kg