Bacalao: 108150064873317

Vitrina congeladora con refrigeración por ventilación, -17 a -22 °C, blanca, capacidad de 165 litros, 42 × 60 × 188 (alto) cm



Descripción

¿Por qué comprarlo?

Esta **vitrina congeladora profesional** es la solución ideal para quienes necesitan conservar y presentar productos congelados de forma eficiente y ordenada. Gracias a su diseño vertical compacto y a su puerta de cristal sin marco, ofrece una excelente visibilidad del contenido, lo que la hace perfecta para bares, minimercados, heladerías y negocios que desean combinar funcionalidad y estética. La fiabilidad de la refrigeración ventilada garantiza temperaturas uniformes y constantes, lo que mejora la conservación de los alimentos y reduce la formación de hielo.

Características principales

- **Puerta de cristal sin marco**
  La puerta, totalmente de cristal y sin marco, ofrece un aspecto moderno y elegante y permite una **visibilidad total de los productos** en su interior. Esto supone una gran ventaja para los establecimientos abiertos al público, ya que facilita la elección del cliente y realza la exposición de los productos congelados, mejorando la experiencia de compra e incentivando las ventas.
- **Refrigeración ventilada para una temperatura uniforme**
  El sistema de **refrigeración ventilada** garantiza una distribución homogénea del frío en todos los niveles de la vitrina. Esto significa que cada producto se conserva a la misma temperatura, evitando los cambios bruscos de temperatura y garantizando una **conservación óptima entre -22 °C y -17 °C**, incluso en caso de aperturas frecuentes de la puerta.
- **Estantes extraíbles y configuración flexible**
  Los **estantes extraíbles** permiten organizar el espacio interior según las necesidades operativas. Es posible adaptar fácilmente el interior de la vitrina a envases de diferentes tamaños, optimizando la capacidad y manteniendo siempre el orden y la practicidad durante las operaciones diarias.
- **Termostato electrónico preciso e intuitivo**
  El **termostato electrónico** permite un ajuste preciso de la temperatura, garantizando el máximo control sobre la conservación de los productos ultracongelados. Su interfaz sencilla e intuitiva facilita el manejo inmediato, incluso para quienes utilizan la vitrina en entornos de trabajo intensivo.
- **Descongelación automática con tubo caliente**
  El sistema de **descongelación automática con tubo caliente** reduce al mínimo la formación de hielo en las paredes internas, mejorando la eficiencia del congelador y limitando la necesidad de intervenciones manuales. Esto se traduce en **un menor mantenimiento**, una mayor continuidad operativa y un mejor rendimiento a largo plazo.
- **Capacidad y dimensiones ideales para espacios reducidos**
  Con una **capacidad bruta de 165 litros** y unas dimensiones compactas (42 x 60 x 188 h cm), esta vitrina congeladora es perfecta para espacios reducidos, sin renunciar a una buena capacidad de almacenamiento. Su estructura vertical permite aprovechar la altura, manteniendo un espacio ocupado en el suelo reducido.

Ficha técnica

- **Temperatura de funcionamiento:** de -22 °C a -17 °C
- **Capacidad bruta:** 165 litros
- **Capacidad neta:** 117 litros
- **Dimensiones exteriores:** 42 x 60 x 188 (altura) cm
- **Dimensiones internas:** 30 x 41,5 x 147 (alt.) cm
- **Dimensiones del embalaje:** 46 x 62,5 x 206 (alt.) cm
- **Peso neto:** 75,4 kg
- **Peso bruto:** 80,5 kg
- **Alimentación:** 220–240 V
- **Frecuencia:** 50 Hz
- **Consumo:** 350 W
- **Dimensiones de los estantes:** 29 x 32,5 cm
- **Consumo energético:** 5,53 kWh/24 h

- **Refrigerante: R290**

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	460x625x2060 mm
Dimensiones exteriores	420x600x1880 mm
Dimensiones interiores	300x415x1470 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	165 Lt
Consumo eléctrico	5.5 Kw/24h
Descongelación	automático
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	80.5 kg
Peso neto	75.4 kg
Potencia eléctrica	0,35 kW
Ruido	58 db
Temperatura de funcionamiento	-22 -17 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	n.º 5, 290 x 325 mm