Bacalao: 983600615232

Vitrina refrigerada de mostrador, 121,9 × 56,8 × 68,6 (altura) cm, con cristales rectos en los cuatro lados, de cristal blanco, 200 litros, 0 +12 °C



Descripción

La vitrina refrigerada de mostrador es un equipo útil tanto para el sector de la restauración como para la venta directa de productos alimenticios, por ejemplo, en cafeterías, pastelerías, bares de sushi, bares y supermercados.

Características de la vitrina refrigerada de mostrador

Esta vitrina refrigerada de mostrador está fabricada con cuatro paredes de cristal. Cada cristal está reforzado con un doble acristalamiento, una característica que permite mantener mejor la temperatura interior y, por consiguiente, un mayor ahorro energético.

El cristal frontal es recto y permite acceder al interior de la vitrina gracias a la práctica apertura de las dos puertas correderas.

La refrigeración es ventilada, con un evaporador situado en el exterior de la cámara. De este modo, la temperatura, regulable entre 0 °C y +12 °C, se distribuye de manera homogénea por toda la superficie interior.

Otras características destacadas de la vitrina refrigerada son:

- iluminación interior LED;
- 2 estantes interiores regulables, revestidos de PVC;
- patas regulables;
- condensador que no requiere mantenimiento;
- descongelación automática;
- evaporación automática del agua de condensación.

Dimensiones de la vitrina refrigerada profesional

Las dimensiones de esta vitrina refrigerada profesional son 121,9 x 56,8 x 68,6 (altura) cm. Su capacidad es de 200 litros. Las dos rejillas ya están incluidas. El color de la estructura es blanco.

Información energética

La vitrina, que funciona con alimentación eléctrica, tiene un voltaje de 230 V. La clase energética es B. El gas refrigerante es del tipo R290.

Vitrina refrigerada de mostrador en Ristoattrezzature

En nuestro catálogo podrás encontrar una gran variedad de vitrinas refrigeradas para la hostelería, útiles para mantener frescos productos como postres, comida para llevar, bocadillos, piadinas y tostadas.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	1285x630x720 mm
Dimensiones exteriores	1219x568x686 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	200 Lt
Clase energética	B
Descongelación	automático
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	97 kg
Peso neto	92 kg
Potencia eléctrica	0,36 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura de funcionamiento	0 +12 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	Luz interior LED y 2 rejillas plastificadas, extraíbles y regulables