Bacalao: 6195

Mesa congeladora refrigerada de bajo consumo, de acero inoxidable, con panel frontal y 3 puertas, -22-17 °C, 179,5 × 70 × 85 (altura) cm



Descripción

Mostrador congelador de bajo consumo energético con recipientes que cumplen la normativa para el sector gastronómico. Estructura interior y exterior de acero inoxidable. Compresor tropicalizado para +43 °C «Embraco». Termostato digital «Dixell». Refrigeración ventilada «EBM». Evaporador anticorrosión. Descongelación automática. Patas de acero regulables incluidas. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Puerta con cierre automático. Juntas magnéticas, fáciles de limpiar y sustituir. Compatible con medidas GN. Rejillas, guías, cajones y ruedas disponibles como accesorios.

Dimensiones

Altura de la encimera	100 mm
Dimensiones de las rejillas	330x555 mm
Dimensiones del embalaje	1850x755x985 mm
Dimensiones exteriores	1795x700x850 mm
Dimensiones interiores	1257x570x580 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	420 Lt
Clase energética	C
Compresor	abrazadera emte2134u
Consumo eléctrico	5.09 Kw/24h
Descongelación	gas caliente
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	155 kg
Peso neto	125 kg
Potencia eléctrica	0,6 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	-22 -17 °C

Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	1 rejilla para la puerta