Bacalao: 6199

Mesa congeladora refrigerada de bajo consumo energético, de acero inoxidable, con 4 puertas, -22 a -17 °C, 223 × 70 × 85 (altura) cm



Descripción

Calidad, resistencia y versatilidad. Decídete a completar el mobiliario de tu local con el elemento adecuado: compra online la **mesa congeladora refrigerada de bajo consumo energético de acero inoxidable con 4 puertas** de Ristoattrezzature y conserva de forma correcta y funcional todos los ingredientes necesarios para la preparación de tus platos.

Ideal para pastelerías, panaderías, pizzerías, restaurantes, carnicerías y hoteles, esta mesa se puede utilizar en todos aquellos establecimientos que necesiten conservar sus alimentos a bajas temperaturas.

La **mesa congeladora refrigerada de bajo consumo de acero inoxidable** cuenta con **4 puertas batientes, motor incorporado y patas regulables**.

Este importante soporte de trabajo ha sido diseñado para garantizar un rendimiento de alta calidad en todo momento del día.

Diseño y funcionamiento

La **mesa congeladora refrigerada de bajo consumo energético de acero inoxidable de 4 puertas** presenta **un diseño de líneas limpias y esenciales**. Estéticamente agradable y adecuada para cualquier entorno. Se ha prestado especial atención a la elección de los materiales.

La mesa está fabricada íntegramente en **acero inoxidable**: un material ideal para las encimeras de cocina. **Las patas de acero regulables permiten adaptarla fácilmente** a las necesidades personales, mientras que las **puertas de cierre automático** garantizan una conservación óptima de los alimentos gracias a su cierre hermético. **Fáciles de limpiar y de sustituir**.

Las **dimensiones** de nuestra mesa son **223 x 70 x 85 h cm**, con un grosor de aislamiento de 6 cm.

La refrigeración utiliza el sistema de enfriamiento ventilado EBM, que distribuye el aire frío en direcciones específicas mediante un ventilador, lo que permite que el frigorífico alcance antes una temperatura homogénea.

La temperatura de funcionamiento es negativa: oscila entre los -22 y los -17 °C y, además, nuestra mesa está equipada con **un termostato digital «Dixell»:** una tecnología líder a nivel mundial en regulación electrónica y control en los sectores de la refrigeración.

El compresor tropicalizado +43 °C de Embraco garantizará el correcto funcionamiento de **la mesa congeladora refrigerada de bajo consumo energético, fabricada en acero inoxidable y con 4 puertas**, incluso en condiciones de humedad muy elevada.**El evaporador** con el que está equipada es **anticorrosivo y cuenta con descongelación automática**.

Mesa congeladora refrigerada: limpieza y mantenimiento

El diseño de nuestra **mesa congeladora refrigerada de bajo consumo energético de acero inoxidable de 4 puertas** facilita su limpieza y mantenimiento.

De hecho,**las esquinas interiores están redondeadas** para facilitar esta operación.

Las puertas cuentan con juntas magnéticas que garantizan un sellado óptimo y una reducción del desperdicio energético, además de ser fáciles de limpiar y sustituir.

Por qué es el producto ideal para ti

El consumo de electricidad es sin duda una partida importante de tus gastos y, en una cocina, la refrigeración es la actividad básica, pero también la que más electricidad consume.

Por este motivo, **Ristoattrezzature ofrece mesas refrigeradas que destacan por su menor consumo y menor impacto medioambiental**.

La refrigeración de **la mesa congeladora refrigerada para restaurantes utiliza el gas refrigerante R290**: una alternativa ecológica empleada en la refrigeración industrial y comercial.

Sus excelentes propiedades de refrigeración, su eficiencia energética y su respeto por el medio ambiente hacen de esta mesa la mejor opción para tu local. ¡Cómprala online y aprovecha**su excelente relación calidad-precio**!

Echa un vistazo al catálogo en línea y elige entre los accesorios disponibles el que más te convenga: rejillas, guías, cajones o ruedas.

Dimensiones

Dimensiones de las rejillas	330x555 mm
Dimensiones del embalaje	2285x755x885 mm
Dimensiones exteriores	2230x700x850 mm
Dimensiones interiores	1692x570x580 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	560 Lt
Clase energética	C
Compresor	abrazadera emte2134u
Consumo eléctrico	6.13 Kw/24h
Descongelación	gas caliente
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	178 kg
Peso neto	145 kg
Potencia eléctrica	0,6 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	-22 -17 °C
Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	1 rejilla para la puerta