Bacalao: 6179

Mesa frigorífica de bajo consumo energético, de acero inoxidable, con panel frontal, 3 puertas, clase A, -2 +8 °C, 179,5 × 70 × 85 (altura) cm



Descripción

La mesa frigorífica de Ristoattrezzature es un elemento indispensable en tu local, ya que sirve **tanto de encimera como de equipo de refrigeración**.

Esta nevera se ha diseñado para permitir a los profesionales de la restauración conservar los alimentos frescos perecederos, gracias también al uso de recipientes que cumplen con la normativa gastronómica.

De hecho,**la vitrina refrigerada para restaurantes es compatible con las medidas GN**, y dispone de rejillas, guías, cajones y ruedas como accesorios.

Diseño y funcionamiento

La estructura interna y externa **está fabricada en acero inoxidable**, tal y como exigen las normas de higiene. Los bordes internos redondeados en la parte inferior y las líneas sencillas, sin puntos de difícil acceso, **facilitan** su **limpieza diaria**. El aspecto exterior se caracteriza por**el panel frontal de tres puertas**, mientras que las **dimensiones** son de **179,5 x 70 x 85 h cm**.

La temperatura de funcionamiento en refrigeración oscila **entre -2 °C y +8 °C**, con una temperatura ambiente de +43 °C y una humedad relativa del 60 %. **La temperatura de funcionamiento** para la conservación de alimentos congelados **oscila entre -18 °C y -22 °C**, con una temperatura ambiente de +43 °C y una humedad relativa del 60 %.

El **desescarche** de nuestro mostrador refrigerado para hostelería es **automático** y sus patas de acero son regulables. Para facilitar su uso, **las puertas están diseñadas con cierre automático**. Las juntas magnéticas evitan la pérdida de energía y son **fáciles de limpiar y sustituir**.

Características técnicas

La unidad frigorífica integrada es de bajo consumo energético, tal y como lo confirma la clasificación del producto en la clase A. La **vitrina frigorífica para bares y restaurantes** cuenta con un **sistema de refrigeración ventilado «EBM»,** en el que el evaporador se encuentra en un compartimento aislado en la parte superior.

El compresor está adaptado para climas tropicales y es capaz de funcionar sin problemas incluso a temperaturas superiores a **+43 °C**. El gas utilizado en el frigorífico es**el R134a**, mientras que para el congelador es**el R404a**. Este gas se comprime inicialmente, se licua y, a continuación, se evapora en un **evaporador ventilado anticorrosión**, absorbiendo el calor del aire del compartimento frigorífico y provocando así el enfriamiento. El **termostato digital «Dixell»** se encarga de controlar las temperaturas **.**

La **unidad de control digital** del mostrador frigorífico está integrada; el botón de encendido principal cuenta con un indicador luminoso rojo en el panel superior. A través de esta unidad se podrán **ajustar todos los parámetros** para garantizar el correcto funcionamiento del frigorífico.

Mantenimiento del mostrador frigorífico de 3 puertas de 179,5 x 70 x 85 h cm

Para prolongar la vida útil de tu **vitrina frigorífica de 3 puertas**, es fundamental realizar un **mantenimiento óptimo**. **La limpieza periódica del grupo frigorífico** debe realizarse mensualmente con un detergente suave.

Para un buen funcionamiento del frigorífico, es recomendable **limpiar también con cuidado el condensador cada 4 meses** con un **cepillo seco o una aspiradora**.

Por qué es el producto ideal para ti

Práctico, de líneas sencillas y excepcionalmente funcional, el **mostrador frigorífico de 3 puertas de Ristoattrezzature** es el producto ideal para ti gracias a sus líneas ergonómicas y su sólida construcción.

Sobre todo, **la vitrina frigorífica para restaurantes** ofrece un rendimiento energético excepcional. Su **bajo consumo y el gas refrigerante natural** que utiliza para su refrigeración la convierten en un equipo **100% ssostenible**, capaz de soportar intensas cargas de trabajo **sin que ello se refleje en la factura de la luz**.

Consulta la ficha técnica para obtener más información.

Dimensiones

Altura de la encimera	100 mm
Dimensiones de las rejillas	330x555 mm
Dimensiones del embalaje	1850x755x985 mm
Dimensiones exteriores	1795x700x850 mm
Dimensiones interiores	1257x570x580 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	420 Lt
Clase energética	A
Compresor	embraco em2x3121u
Consumo eléctrico	1.73 Kw/24h
Descongelación	descongelación por aire
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	151 kg
Peso neto	123 kg
Potencia eléctrica	0,4 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	-2 +8 °C
Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	1 rejilla para la puerta