Bacalao: 6180

Mesa frigorífica de bajo consumo energético, de acero inoxidable, con 3 puertas, clase A, -2 +8 °C, 179,5 × 70 × 85 (altura) cm



Descripción

La mesa refrigerada para pastelerías y cocinas es un utensilio extremadamente práctico y fácil de limpiar.

Fabricada siguiendo únicamente los **más altos estándares de calidad**, nuestra mesa refrigerada se caracteriza por su **bajo consumo energético** y por la posibilidad de alojar **recipientes que cumplen con la normativa para el sector gastronómico**.

Su estructura interna y externa de **acero inoxidable** garantiza **durabilidad y un alto rendimiento**, y se puede completar y personalizar con la adquisición de rejillas, guías, cajones y ruedas.

Diseño y funcionamiento

La **mesa refrigerada para gastronomía** destaca por sus líneas esenciales y su diseño técnico. La elección de los materiales y el diseño del aspecto exterior se adaptan a la función que la mesa debe desempeñar en la cocina o en el taller.

De hecho, debe poder accederse fácilmente a cada uno de sus rincones, tanto para su uso como para su limpieza. **La higiene que garantizan el acero inoxidable y sus esquinas redondeadas es absoluta**.

Las tres puertas con las que cuenta la mesa refrigerada están equipadas con **un cierre con resorte de retorno**, lo que facilita la apertura continua y, sobre todo, **garantiza la frescura de los alimentos y el ahorro energético**. Las juntas magnéticas garantizan un sellado perfecto, pero también se pueden **extraer fácilmente** para su mantenimiento o sustitución.

La **práctica pantalla** situada en la parte delantera permite controlar constantemente la temperatura de funcionamiento, que oscila entre**-2 °C y +8 °C**. La **refrigeración ventilada EBM** mantiene una temperatura constante en el interior de la mesa y resiste altas temperaturas.**La unidad de refrigeración está adaptada para climas tropicales**, por lo que la mesa refrigerada puede funcionar sin problemas incluso con temperaturas exteriores de hasta 43 °C y una humedad relativa del 60 %.

Además,**la mesa refrigerada para pastelerías y cocinas** está equipada con un **sistema de descongelación automática** y de **evaporación de la condensación anticorrosión**.

El **gas refrigerante utilizado es el R290a**, una fuente ecológica y natural que se puede adquirir fácilmente en cualquier tienda especializada en refrigeración.

Sus **dimensiones** son realmente impresionantes: **179,5 x 70 x 85 (altura) cm ,** con una **capacidad de nada menos que 420 litros.**

Incluye patas de acero regulables.

Por qué es el producto ideal para ti

Las mesas refrigeradas cumplen una doble función: son útiles tanto para mantener los alimentos a bajas temperaturas como para servir de encimera de trabajo. Una de las razones por las que tu pastelería no puede prescindir de nuestra **vitrina refrigerada de 3 puertas** es también su **capacidad para optimizar el espacio**, ya que ofrece una serie de compartimentos muy útiles. Una organización especialmente ventajosa también en **bares, pizzerías y establecimientos de restauración en general**.

Al adquirir este equipo profesional, te asegurarás:

- **comodidad en el trabajo**
- **durabilidad**
- **alto rendimiento**
- **bajo consumo**
- **versatilidad**

De hecho, una **mesa refrigerada**

puede ajustarse a diferentes temperaturas en función de los alimentos que se conserven en su interior. Por lo tanto, su uso puede ser flexible y **adaptarse a distintos contextos de aplicación**.

Y lo más importante: al adquirir la **mesa refrigerada para hostelería**, trabajarás respetando el medio ambiente gracias al gas ecosostenible utilizado para la refrigeración. Un gas que **también garantiza un menor consumo energético, con un ahorro considerable en la factura**.

Dimensiones

Dimensiones de las rejillas	330x555 mm
Dimensiones del embalaje	1850x755x885 mm
Dimensiones exteriores	1795x700x850 mm
Dimensiones interiores	1257x570x580 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	420 Lt
Clase energética	A
Compresor	embraco em2x3121u
Consumo eléctrico	1.73 Kw/24h
Descongelación	descongelación por aire
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	148 kg
Peso neto	120 kg
Potencia eléctrica	0,4 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	-2 +8 °C
Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	1 rejilla para la puerta