Bacalao: 6183

Mesa frigorífica de bajo consumo energético, de acero inoxidable con panel frontal, 4 puertas, clase A, 0 +8 °C, 223 × 70 × 85 (altura) cm



Descripción

La mesa frigorífica de 4 puertas para cocinas profesionales es un elemento indispensable: extremadamente práctica y fácil de limpiar.

La fabricación de nuestra mesa refrigerada para restaurantes cumple con los **más altos estándares de calidad** y destaca por su **bajo consumo energético**, **su capacidad y su versatilidad**. Tú decides cómo completar el equipamiento de tu local.

Su estructura, tanto interior como exterior, de **acero inoxidable** garantiza **resistencia, durabilidad y un rendimiento óptimo**, y puedes completar su aspecto adquiriendo accesorios opcionales (rejas, guías, cajones y ruedas) que le aportan mayor comodidad y practicidad.

Diseño y funcionamiento

La **mesa refrigerada de 4 puertas para gastronomía** se caracteriza por sus líneas esenciales y su diseño técnico. La elección de los materiales y su diseño siguen un proceso realmente complejo para garantizar la máxima funcionalidad sin renunciar al estilo.

De hecho, cada rincón de nuestro producto debe ser fácilmente accesible, tanto para su uso como para su limpieza. **La higiene que garantiza el acero inoxidable se complementa con la presencia de esquinas redondeadas**.

Las cuatro puertas que componen la mesa refrigerada están equipadas con un **cierre con resorte de retorno** que facilita su apertura continua pero, sobre todo, garantiza **la frescura de los alimentos y el ahorro energético**.

Las **juntas magnéticas garantizan un sellado perfecto** y la facilidad con la que se pueden extraer asegura un mantenimiento o una sustitución sencillos.

La práctica pantalla situada en la parte frontal de la mesa permite controlar constantemente la **temperatura de funcionamiento**, siempre positiva: de**-2 °C a +8 °C**.

La **refrigeración ventilada EBM** permite mantener siempre constante la temperatura en el interior de la mesa, mientras que**la unidad de refrigeración tropicalizada** garantiza que la mesa refrigerada funcione sin problemas incluso con temperaturas exteriores que alcanzan los 43 °C y una humedad relativa del 60 %.

Además,**la mesa frigorífica para pastelerías y cocinas** está equipada con un sistema de **descongelación automática «air defrost»**.

El **gas refrigerante utilizado es el R290a**: 100% eológico, 100 % natural. Fácilmente disponible en cualquier tienda especializada en refrigeración.

Sus **dimensiones** son muy interesantes **: 223 x 70 x 85 h cm, con una capacidad de nada menos que 560 litros. ¡Haz acopio de calidad y frescura!**

Por qué es el producto ideal para ti

Las mesas refrigeradas se encuentran entre los primeros equipos que se incorporan a una cocina profesional, complementando de manera excelente las encimeras de trabajo y los equipos de lavado.

Una de las razones por las que tu restaurante no podrá prescindir de nuestra mesa frigorífica de 4 puertas es su **capacidad para optimizar el espacio** y aumentar tu rendimiento laboral.

Una organización especialmente ventajosa también en **bares, pizzerías, pastelerías y diversos negocios de restauración en general**.

Garantiza a tu local:

- **comodidad en el trabajo**;
- **durabilidad**;
- **alto rendimiento**;
- **un consumo reducido**;
- **versatilidad**.

Una **mesa frigorífica de 4 puertas para cocinas profesionales** te permite ajustar diferentes temperaturas en función de los alimentos que se conserven en su interior.

Por último, reduce el coste de tus facturas y elige una solución respetuosa con el medio ambiente: nuestra mesa funciona con el gas refrigerante R290 y garantiza calidad y un coste reducido. ¿Qué más se puede añadir? **Descubre todos los detalles en la ficha técnica**.

Dimensiones

Altura de la encimera	100 mm
Dimensiones de las rejillas	330x555 mm
Dimensiones del embalaje	2285x755x985 mm
Dimensiones exteriores	2230x700x850 mm
Dimensiones interiores	1692x570x580 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	560 Lt
Clase energética	A
Compresor	embraco em2x3121u
Consumo eléctrico	1.91 Kw/24h
Descongelación	descongelación por aire
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	180 kg
Peso neto	149 kg
Potencia eléctrica	0,4 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	-2 +8 °C
Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	1 rejilla para la puerta