Morue: 6994

Vitrine réfrigérée de comptoir à vitre frontale incurvée, 130 l, -2 à +8 °C, 90 × 56 × 68 h cm



Description

La **vitrine réfrigérée de comptoir professionnelle** de Ristoattrezzature, fabriquée en **acier inoxydable AISI 430** avec des profilés en **acier inoxydable AISI 304**, est un équipement conçu pour répondre aux besoins des **pâtisseries**, **supermarchés**, snack-bars, bars à sushis et de tous les établissements qui doivent proposer à leurs clients des produits traiteur froids tels que des sandwichs, des salades toutes prêtes, des salades de fruits, des desserts et des gâteaux de pâtisserie, des sushis et bien plus encore.

La **vitrine réfrigérée ventilée**, dotée d'un éclairage intérieur à LED et d'une capacité de 130 litres, est équipée de deux étagères intérieures réglables et de vitres panoramiques incurvées pour mettre en valeur les espaces d'exposition à l'intérieur : le verre est à double paroi trempée, ce qui permet de maintenir efficacement la température positive, réglable entre -2 et +8 °C, grâce à un dispositif numérique. Les portes arrière en double vitrage sont coulissantes et rendent les manœuvres d'ouverture et de fermeture de la vitrine très pratiques.

Mise en service de la vitrine réfrigérée

Avant de mettre l'appareil en service, après la livraison, nous vous recommandons de le laisser éteint pendant au moins 6 heures, de l'allumer et d'attendre qu'il atteigne la température souhaitée ; ce n'est qu'ensuite que vous pourrez y placer les aliments et les boissons.

Qu'est-ce que la réfrigération ?

La **réfrigération** est une méthode de conservation des aliments qui consiste à maintenir les produits à basse température, sans geler l'eau présente à l'intérieur des aliments. Pour ce faire, les aliments sont maintenus à une température comprise entre 0 °C et 10 °C. Outre la température, il faut également tenir compte de l'environnement de conservation, et en particulier de l'humidité : un environnement inadapté peut entraîner des conséquences fâcheuses telles que la perte des caractéristiques du produit, le développement de micro-organismes nuisibles, le flétrissement ou le brunissement. Le fait de maintenir les espaces des appareils électroménagers parfaitement propres garantira une bonne circulation de l'air à l'intérieur des chambres froides ou des parois, ce qui est essentiel pour que les appareils fonctionnent correctement.

Dimensions

Dimensions extérieures	900x560x680 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	130 Lt
Classe énergétique	C
Compresseur	1/3 hp, secop dle4,8 cm
Étagères	2 Nr
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids net	70 kg

Puissance électrique	0,218 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	2 grilles au total