Morue: 7162

Table réfrigérée pour traiteur GN1/1, ventilée, moteur intégré, dosseret, 179,5 × 70 × 85/95 h cm



Description

Table réfrigérée pour la gastronomie GN1/1, portes vitrées, structure en acier inoxydable AISI 304, réfrigération ventilée avec groupe frigorifique amovible et régulation électronique de la température par thermostat numérique. La table est équipée d'une résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation, d'un dégivrage automatique par résistance électrique et d'un contrôle automatique de la température de dégivrage. Évaporation automatique de l'eau de condensation. Évaporateur traité contre la corrosion. Porte avec ressort de rappel. Joint de porte amovible sans outils. Fond aux angles arrondis. Interchangeabilité aisée des portes avec des blocs-tiroirs à deux ou trois tiroirs. Blocs-tiroirs équipés de glissières télescopiques en acier inoxydable à extraction totale. Pieds en acier inoxydable Aisi 304 réglables en hauteur. Panneau arrière en acier inoxydable, possibilité d'appui contre le mur.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1825x730x1120 mm
Dimensions extérieures	1795x700x860 mm
Dimensions intérieures	1337x530x589 mm
Isolation	60 mm

Fiche technique

Capacité	417 Lt
Classe énergétique	C
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R134A
Poids avec emballage	190 kg
Poids net	139 kg
Puissance électrique	0,35 kW
Température de fonctionnement	+2 +8 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	3 grilles et 6 glissières