Morue: 8283

Table réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable, 3 portes, -2 +8 °C, 179,5 × 60 × 85 h cm



Description

La table réfrigérée à 3 portes de Ristoattrezzature est **compacte, résistante et polyvalente**. Elle est parfaite pour équiper votre cuisine professionnelle : un lieu où une conservation adéquate des aliments est essentielle.

Optez pour notre **table réfrigérée à 3 portes** pour restaurants afin de compléter l'aménagement de votre établissement et d'apporter confort et praticité à votre poste de travail.

Faites confiance à l'expérience et au professionnalisme de Ristoattrezzature : vous aurez ainsi la garantie de servir des produits toujours frais, tout en préservant leurs qualités et leurs caractéristiques organoleptiques.

Idéale pour les ateliers de pâtisserie, les boulangeries, les pizzerias, les restaurants, les boucheries, les hôtels et tous les établissements qui ont besoin de conserver les aliments de leurs plats à basse température.

Conception et fonctionnement

Notre **table réfrigérée à 3 portes** pour restaurants se compose d'un plan de travail, d'un dosseret pratique, de 3 portes abritant des compartiments réfrigérés, d'un moteur intégré situé à droite et de pieds réglables.

Son **design** est **épuré et fonctionnel**, comme il se doit dans une cuisine professionnelle où les rythmes de travail soutenus et l'usure sont monnaie courante. Optez pour la compacité et la capacité de cette **table réfrigérée à 3 portes** pour restaurants et vous aurez la garantie d'une qualité irréprochable. Une grande attention est accordée au choix des matériaux.

• **Structure en acier inoxydable**: résistante et facile à nettoyer.

• **Pieds réglables**: pour un alignement parfait.

• **Portes à épaisseur renforcée et profilage intérieur**: pour une meilleure étanchéité thermique.

• **Portes à fermeture automatique**: pour limiter le gaspillage d'énergie.

Les dimensions de notre table sont de 179,5 x 60 x 85 h cm, avec une épaisseur d'isolation de 6 cm de chaque côté et **une capacité de 250 litres**.

La réfrigération utilise un système de refroidissement par ventilation et il est possible de régler facilement **la température de fonctionnement entre -2 °C et +8 °C** grâce à un **thermostat numérique** utilisant la technologie **Dixell**.

Enfin, le **compresseur Embraco tropicalisé (+43 °C)** assure le bon fonctionnement de notre table de congélation réfrigérée pour restaurants, même en présence d'humidité (jusqu'à 60 %).

Optez pour la qualité de Ristoattrezzature et **garantissez des performances élevées en cuisine en toutes circonstances**.

Table réfrigérée à 3 portes : nettoyage et entretien

Le maintien de la pleine efficacité des équipements est le meilleur moyen de garantir un très haut niveau de qualité dans la durée et une parfaite efficacité énergétique. Les interventions permettent de réaliser des économies proportionnelles à la consommation.

Optez pour la praticité de certaines de nos solutions proposées dans notre catalogue et **entretenez correctement vos équipements professionnels**.

Nous recommandons à tous les restaurateurs de miser sur l'innovation et d'effectuer **un nettoyage et un entretien constants et minutieux**.

Les bords arrondis, **les joints remplaçables** et **l'acier inoxydable** facilitent cette opération.

Accédez à chaque recoin et procédez régulièrement à une inspection de chaque pièce. Le **moteur à système monobloc** facilite ce type d'interventions d'entretien, ce qui permet d'éviter des coûts supplémentaires.

Pourquoi ce produit est-il fait pour vous ?

Choisir la **table réfrigérée à 3 portes** de Ristoattrezzature, c'est faire confiance à un produit qui offre :

- **confort**
- **polyvalence**
- **la durabilité**
- **une grande capacité**
- **éco-responsabilité**.

Notre table réfrigérée a en effet été conçue dans le respect de l'environnement et dans un souci d'économie d'énergie, et est équipée du **gaz réfrigérant R290**: 100 % naturel.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du produit et sélectionnez les options qui vous conviennent : kit de 4 roulettes, grilles avec revêtement en plastique et paires de glissières.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1850x655x885 mm
Dimensions des grilles	330x455 mm
Dimensions extérieures	1795x600x850 mm
Dimensions intérieures	1257x470x580 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Capacité	250 Lt
Classe énergétique	B
Compresseur	embraco em2x3121u
Consommation électrique	2.34 Kw/24h
Dégivrage	dégivrage par air
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	135 kg
Poids net	115 kg
Puissance électrique	0,4 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	1 grille pour porte