Morue: 8285

Table réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable, 2 portes, -2 +8 °C, 136 × 60 × 85 h cm



Description

La table réfrigérée à deux portes de Ristoattrezzature est compacte, résistante et polyvalente. Tout ce dont vous avez besoin dans une cuisine professionnelle où la conservation et la réfrigération optimales des aliments sont essentielles.

Optez pour la **table réfrigérée à deux portes** pour restaurants afin de compléter l'aménagement de votre établissement et **d'apporter plus de confort à votre poste de travail**. L'expérience de Ristoattrezzature saura vous accompagner de manière adéquate.

Grâce à notre table réfrigérée à deux portes, **vous pourrez** en effet **servir des produits toujours frais tout en** préservant leurs qualités et leurs caractéristiques organoleptiques.

Idéale pour les ateliers de pâtisserie, les boulangeries, les pizzerias, les restaurants, les boucheries, les hôtels et tous les établissements qui doivent conserver les aliments à basse température, la **table réfrigérée à deux portes pour pâtisserie** de Ristoattrezzature se compose de :

- **1 plan de travail**,
- **2 portes battantes** abritant des compartiments réfrigérés,
- **1 moteur intégré situé à droite**,
- **des pieds réglables**.

Design et fonctionnement

La **table réfrigérée à 2 portes pour restaurants se caractérise par un design épuré**. **Les dimensions de notre table sont de 136 x 60 x 85 h cm**, avec une mousse isolante de 6 cm de chaque côté, et **sa capacité est de 180 litres**.

Cet appareil se distingue par ses lignes épurées et sobres : idéales pour tout environnement professionnel. **Le choix des matériaux est très soigné** afin de garantir de manière optimale une utilisation constante et intensive sans usure.

La **structure en acier inoxydable** est résistante et facile à nettoyer ; les **pieds réglables** permettent d'adapter la table à vos besoins. Les **portes, d'une épaisseur renforcée et dotées d'un profilage intérieur**, assurent une meilleure étanchéité thermique et, grâce au système de fermeture automatique, évitent le gaspillage d'énergie.

La réfrigération utilise le système de refroidissement ventilé EBM et il est possible de régler facilement **la température de fonctionnement entre -2 °C et +8 °C** grâce à un **thermostat numérique** doté de la technologie **Dixell/Carel**. Cela garantit des performances élevées ainsi qu'un **contrôle constant et sûr de la température** de votre réfrigérateur.

Enfin, le **compresseur Embraco tropicalisé (+43 °C)** permet le bon fonctionnement de notre table de congélation réfrigérée pour restaurants, même en présence d'humidité (jusqu'à 60 %).

Table réfrigérée à 2 portes : nettoyage et entretien

Ristoattrezzature garantit un niveau de qualité élevé dans la durée. Optez pour la praticité de nos solutions proposées dans le catalogue et **entretenez correctement vos équipements professionnels**.

Procédez à un nettoyage et à un entretien réguliers de notre table réfrigérée à 2 portes pour restaurants et **assurez-vous d'une efficacité maximale**.

Les bords arrondis, **les joints remplaçables** et **l'acier inoxydable**, résistant et facile à nettoyer, facilitent cette opération : **l'hygiène avant tout !**

Nettoyez chaque recoin en retirant les grilles situées à l'intérieur et procédez régulièrement à une inspection de chaque pièce. Le **moteur à système monobloc** facilite les interventions d'entretien et vous évite des coûts supplémentaires.

Pourquoi ce produit est-il fait pour vous ?

Choisir la **table réfrigérée à 2 portes** de Ristoattrezzature, c'est faire confiance à la qualité d'un produit :

- **confortable**
- **polyvalente**
- **durable**
- **spacieux**
- **écoresponsable**.

Notre table réfrigérée a en effet été conçue dans le respect de l'environnement et dans un souci d'économie d'énergie, et est équipée d'**un gaz réfrigérant respectueux de l'environnement**: 100 % naturel.

Enfin, son **rapport qualité-prix** est**excellent**! **Découvrez-en plus en consultant la fiche technique** et choisissez le produit et les accessoires qui vous conviennent le mieux !

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1415x655x885 mm
Dimensions des grilles	330x455 mm
Dimensions extérieures	1360x600x850 mm
Dimensions intérieures	822x470x580 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	180 Lt
Classe énergétique	B
Compresseur	brassière emb46clc
Consommation électrique	2.09 Kw/24h
Dégivrage	dégivrage par air
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R600A
Poids avec emballage	108 kg
Poids net	91.4 kg
Puissance électrique	0,25 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	1 grille pour porte