Morue: 8523

Table-congélateur réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable, 3 portes, -22 à -17 °C, 179,5 × 60 × 85 h cm



Description

Qualité, résistance et polyvalence. Complétez l'aménagement de votre restaurant avec l'équipement idéal : optez pour la qualité de Ristoattrezzature avec notre **table-congélateur réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable à 3 portes**.

Idéale pour la gastronomie et la restauration : offrez à vos cuisines l'ameublement parfait et conservez vos aliments toujours à la bonne température.

La **table-congélateur réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable** est équipée de 3 portes battantes, d'un moteur intégré et de pieds réglables, également en acier.

Passons en revue ses principales caractéristiques techniques et découvrez avec nous comment optimiser l’espace et gagner du temps.

Conception et fonctionnement

La table-congélateur réfrigérée à faible consommation d’énergie en acier inoxydable à 3 portes a été conçue pour faciliter toutes les étapes de la préparation des aliments. Son design se distingue par :

- **1 plan de travail en acier inoxydable**, gage de fiabilité et de résistance ;
- **3 portes à fermeture automatique** pour garantir une conservation optimale des aliments ;
- **des pieds en acier** réglables en hauteur pour une meilleure adaptabilité aux besoins.

La table présente un **design minimaliste**: épuré et essentiel pour répondre aux exigences esthétiques, mais surtout techniques, de votre établissement.

Mettez votre mètre ruban à la main et calculez l’espace dont vous disposez. N’oubliez pas que **les dimensions totales de notre table sont de 179,5 x 60 x 85 h cm**, ce qui est suffisant pour accueillir, sur plusieurs étagères internes, des grilles de 33 x 45,5 cm, pour une capacité totale de 250 litres.

La réfrigération est ventilée et la présence même d’un ventilateur interne garantit une répartition homogène de la température dans tout l’intérieur de la table.

Vous avez la possibilité de régler la température entre **-22 et -17 °C**, et le compresseur tropicalisé Embraco (+43 °C) assurera le bon fonctionnement de votre **table-congélateur réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable à 3 portes**, même en cas de taux d'humidité extérieure très élevés.

L’esthétique de la table est complétée par un **thermostat numérique utilisant la technologie Dixell**, un **évaporateur anticorrosion** et un système de **dégivrage automatique**.

Table de congélation réfrigérée en acier inoxydable : nettoyage et entretien

Optez pour la praticité de notre **table de congélation réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable à 3 portes** et nettoyez-la facilement.

En cuisine, il est essentiel de procéder avec soin à cette opération. Planifiez le nettoyage dans votre agenda et assurez-vous d’un entretien régulier :

1. **Consultez le mode d’emploi**;
2. **Retirez et nettoyez les joints**;
3. **Retirez les grilles à l'intérieur**.

Les angles intérieurs sont arrondis précisément pour faciliter cette opération.

Pourquoi ce produit est-il fait pour vous ?

En optant pour la **table-congélateur réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable à 3 portes**, vous améliorerez les performances de votre cuisine tout en maîtrisant vos dépenses énergétiques.

Ristoattrezzature propose en effet dans son catalogue des tables réfrigérées qui se distinguent par une consommation d'énergie réduite et un impact environnemental moindre.

Le **gaz réfrigérant utilisé est le R290**: une alternative écologique offrant **d'excellentes propriétés de refroidissement et une efficacité énergétique, sans pour autant négliger le respect de l'environnement**.

Optez pour la qualité de nos produits et **rendez votre environnement de travail performant et confortable** tout en optimisant au mieux vos espaces.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1850x655x885 mm
Dimensions des grilles	330x455 mm
Dimensions extérieures	1795x600x850 mm
Dimensions intérieures	1257x470x580 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Capacité	250 Lt
Classe énergétique	C
Compresseur	brassière emte2134u
Consommation électrique	5.42 Kw/24h
Dégivrage	gaz chaud
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	137.5 kg
Poids net	117 kg
Puissance électrique	0,6 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	-22 -17 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	1 grille pour porte