Morue: 8748

Vitrine réfrigérée de comptoir pour hors-d'œuvre et tapas 4 x GN 1/3, h 4 cm, 0 +12 °C, 113,5 × 39,5 × 37,5 h cm



Description

Vitrines destinées à la présentation et à la conservation de tapas, offrant un fort impact visuel, avec un système de réfrigération situé uniquement dans la partie inférieure de la vitrine (compartiment pour bacs GN). Gaz réfrigérant R600a à haut rendement et faible impact environnemental. Structure interne et externe en verre, plastique et acier inoxydable. Réfrigération statique avec groupe frigorifique intégré.
Thermostat numérique pour le contrôle de la température. Vitres trempées. Portes coulissantes côté opérateur. Étagère intermédiaire en verre. Éclairage intérieur à LED dans la partie supérieure. Bacs GN de 4 cm de hauteur inclus.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1190x470x550 mm
Dimensions extérieures	1135x395x375 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	177 Lt
Classe énergétique	C
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R600A
Poids avec emballage	49 kg
Poids net	39 kg
Puissance électrique	0,1 kW
Température de fonctionnement	0 +12 °C
Température/humidité	25 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	Bacs GN de 4,0 cm de hauteur inclus.