Morue: 8852100001008

Armoire-congélateur réfrigérée en acier inoxydable, 1 porte vitrée, faible consommation d'énergie, 610 litres, ventilation, -20 à -17 °C



Description

Congélateur en acier inoxydable de 610 litres avec porte vitrée conforme aux normes de la restauration. Structure interne et externe en acier inoxydable AISI 304. Paroi arrière et compartiment moteur en acier galvanisé. Compresseur tropicalisé + 43 °C « Embraco ». Thermostat numérique « Dixell ». Refroidissement ventilé « EBM ». Évaporateur anticorrosion. Roulettes avec freins fournies. Porte équipée d'une clé de sécurité. Éclairage intérieur à LED. Porte vitrée avec éclairage LED intégré. Dégivrage automatique. Bords intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage. Porte à fermeture automatique. Joints magnétiques, faciles à nettoyer et à remplacer. Isolation avec mousse haute efficacité de 50 et 6 cm. Compatible avec les formats GN. Grilles montées sur glissières. Grilles, glissières et pieds disponibles en accessoires.

Dimensions

Dimensions des grilles	546x622 mm
Dimensions extérieures	685x805x2112 mm
Dimensions intérieures	565x640x1525 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Capacité	610 Lt
Classe énergétique	C
Compresseur	support NEK2150U
Consommation électrique	9.68 Kw/24h
Dégivrage	gaz chaud
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids net	140 kg
Puissance électrique	0,75 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	-20 -17 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	4 grilles pour porte