Morue: 8853101001008

Armoire-congélateur réfrigérée en acier inoxydable, 2 portes vitrées, à faible consommation d'énergie, 1 335 litres, ventilée, -20 à -17 °C



Description

Congélateur en acier inoxydable de 1 335 litres avec portes vitrées conformes aux normes de la restauration. Structure interne et externe en acier inoxydable AISI 304. Paroi arrière et compartiment moteur en acier galvanisé. Compresseur tropicalisé + 43 °C « Embraco ». Thermostat numérique « Dixell ». Refroidissement ventilé « EBM ». Évaporateur anticorrosion. Roulettes avec freins fournies. Porte équipée d'une clé de sécurité. Éclairage intérieur à LED. Porte vitrée avec éclairage LED intégré. Dégivrage automatique. Bords intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage. Porte à fermeture automatique. Joints magnétiques, faciles à nettoyer et à remplacer. Isolation avec mousse haute efficacité de 50 et 6 cm. Compatible avec les formats GN. Grilles montées sur glissières. Grilles, glissières et pieds disponibles en accessoires.

Dimensions

Dimensions des grilles	618x622 mm
Dimensions extérieures	1382x805x2112 mm
Dimensions intérieures	1262x640x1525 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Capacité	1335 Lt
Classe énergétique	C
Compresseur	embraco neu2168u
Consommation électrique	14.69 Kw/24h
Dégivrage	gaz chaud
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids net	226 kg
Puissance électrique	1,1 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	-20 -17 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	4 grilles pour porte