Morue: 8872063001007

Armoire réfrigérée en acier inoxydable, 1 porte vitrée, faible consommation d'énergie, 700 litres, ventilation, 0+8 °C



Description

Réfrigérateur en acier inoxydable de 700 litres avec porte vitrée conforme aux normes de la restauration. Structure interne et externe en acier inoxydable AISI 304. Paroi arrière et compartiment moteur en acier galvanisé. Compresseur tropicalisé + 43 °C « Embraco ». Thermostat numérique « Dixell ». Refroidissement ventilé « EBM ». Évaporateur anticorrosion. Roulettes avec freins fournies. Porte équipée d'une clé de sécurité. Éclairage intérieur à LED. Porte vitrée avec éclairage LED intégré. Dégivrage automatique. Bords intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage. Porte à fermeture automatique. Joints magnétiques, faciles à nettoyer et à remplacer. Isolation avec mousse haute efficacité de 50 et 6 cm. Compatible avec les formats GN. Grilles montées sur glissières. Grilles, glissières et pieds disponibles en accessoires.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	770x860x2110 mm
Dimensions des grilles	589x622 mm
Dimensions extérieures	730x805x2075 mm
Dimensions intérieures	610x635x1540 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Capacité	670 Lt
Classe énergétique	B
Compresseur	brassière emb46clc
Consommation électrique	2 Kw/24h
Dégivrage	dégivrage par air
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R600A
Poids avec emballage	130 kg
Poids net	115 kg
Puissance électrique	0,28 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	0 +8 °C

Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	4 grilles par porte