Morue: 8879102001010

Armoire réfrigérée à double température en acier inoxydable, 2 portes, faible consommation d'énergie, 840 litres, ventilée, -2 +8 °C / -22 à -17 °C



Description

Armoire à double température en acier inoxydable AISI de haute qualité, 840 litres. Structure interne et externe en acier inoxydable. Paroi arrière et compartiment moteur en acier galvanisé. Thermostat numérique « Dixell ». Refroidissement par ventilation « EBM ». Évaporateur anticorrosion. Roulettes avec freins fournies. Porte équipée d'une clé de sécurité. Dégivrage automatique. Angles intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage. Porte à fermeture automatique. Joints magnétiques, faciles à nettoyer et à remplacer. Grilles montées sur crochets. Grilles, glissières et pieds disponibles en accessoires.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1255x790x2000 mm
Dimensions des grilles	510x525 mm
Dimensions extérieures	1200x730x1820 mm
Dimensions intérieures	1100x540x1380 mm
Épaisseur de l'isolation	50 mm

Fiche technique

Capacité	840 Lt
Classe énergétique	D
Compresseur	brassière emte2134u, Hua Yi HYB81MHUa
Consommation électrique	8.22 Kw/24h
Dégivrage	dégivrage par air, gaz chaud
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290, R600A
Poids avec emballage	170 kg
Poids net	158 kg
Puissance électrique	0,87 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	-2 +8, -22 -17 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	3 grilles pour porte