Morue: 88840030071603

Table réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable avec dosseret, 3 portes, -2 +8 °C, 179,5 × 60 × 85 h cm



Description

Compact, résistant et polyvalent. La **table réfrigérée à 3 portes** de Ristoattrezzature est idéale pour compléter l'aménagement de votre cuisine de manière **pratique et fonctionnelle**.

Elle conserve de manière optimale les ingrédients qui serviront à la préparation de vos plats ; faites confiance à l'expérience et au professionnalisme de notre équipe. **Apportez plus de confort à votre poste de travail**.

Idéale pour les ateliers de pâtisserie, les boulangeries, les pizzerias, les restaurants, les boucheries, les hôtels et tous les établissements de restauration qui doivent conserver les aliments à basse température.

Notre **table réfrigérée à 3 portes** se compose d'un plan de travail, de 3 portes battantes, d'un moteur intégré à faible consommation et de pieds en acier réglables.

Design et fonctionnement

La table réfrigérée à 3 portes pour restaurants présente un design épuré et linéaire. **Les dimensions** de notre table sont de **179,5 x 60 x 85 h cm**, avec une mousse isolante de 6 cm de chaque côté, et **sa capacité est de 250 litres**. **La hauteur de la paroi arrière est de 10 cm**.

Le **choix des matériaux** a été soigneusement étudié afin de garantir une utilisation constante et intensive dans le temps.

• **Structure en acier inoxydable**: résistante et facile à nettoyer. • **Pieds en acier réglables**: pour s'adapter aux besoins de chacun. • **Portes à épaisseur renforcée et profilage intérieur**: pour une meilleure étanchéité thermique. • **Portes à fermeture automatique** pour éviter le gaspillage d'énergie.

La réfrigération utilise le système de refroidissement ventilé EBM et vous pouvez régler **la température de fonctionnement entre -2 °C et +8 °C** grâce à un **thermostat numérique** utilisant la technologie **Dixell/Carel**.

Le **compresseur tropicalisé + 43 °C Embraco em2x3121u** de notre comptoir réfrigéré garantit son bon fonctionnement même en cas d'humidité élevée (jusqu'à 60 %).

Un évaporateur anticorrosion et **un dégivrage automatique** par résistance électrique complètent son design.

Table réfrigérée à 3 portes : nettoyage et entretien

Choisir de compléter l'aménagement d'un établissement de restauration avec l'un des produits du catalogue Ristoattrezzature, c'est opter pour des solutions de haute qualité dans la durée. **Des matériaux pratiques, résistants et faciles à nettoyer** garantissent d'excellentes performances.

Prenez soin de votre équipement professionnel comme il se doit. Procédez à un nettoyage et à un entretien réguliers de chacune des pièces qui composent la table réfrigérée à 3 portes. Utilisez des produits naturels et **atteignez chaque recoin grâce à** :

- **des bords arrondis**
- **des joints remplaçables**
- des**grilles amovibles**.

Le **moteur à système monobloc** facilite les interventions d'entretien et évite les coûts supplémentaires.

Pourquoi ce produit est-il fait pour vous ?

Choisir la **table réfrigérée à 3 portes pour pizzerias et restaurants** de Ristoattrezzature, c'est concevoir un environnement de travail adapté. Optimisez votre temps et votre espace et optez pour un produit :

- **confortable**
- **polyvalent**
- **durable**
- **spacieux**
- **écoresponsable**.

Notre table réfrigérée à 3 portes avec dosseret a en effet été conçue dans le souci de respecter l'environnement et de réaliser des économies d'énergie. Elle fonctionne avec **le gaz réfrigérant écologique R290**: 100 % naturel.

Excellent rapport qualité-prix. Complétez-la avec les accessoires adaptés : grilles, glissières et roulettes, et **découvrez-en davantage en consultant la fiche technique**.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1850x655x985 mm
Dimensions des grilles	330x455 mm
Dimensions extérieures	1795x600x850 mm
Dimensions intérieures	1257x570x580 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm
Hauteur de la crédence	100 mm

Fiche technique

Capacité	250 Lt
Classe énergétique	B
Compresseur	embraco em2x3121u
Consommation électrique	2.34 Kw/24h
Dégivrage	dégivrage par air
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	143 kg
Poids net	119 kg
Puissance électrique	0,4 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	1 grille pour porte