Morue: 88850030091603

Table-congélateur réfrigérée à faible consommation d'énergie, en acier inoxydable, avec dosseret, 3 portes, -22 à -17 °C, 179,5 × 60 × 85 h cm



Description

Comptoir congélateur à faible consommation d'énergie avec bacs conformes aux normes de la restauration. Structure interne et externe en acier inoxydable. Compresseur tropicalisé jusqu'à +43 °C « Embraco ». Thermostat numérique « Dixell ». Refroidissement par ventilation « EBM ». Évaporateur anticorrosion. Dégivrage automatique. Pieds en acier réglables fournis. Angles intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage. Porte à fermeture automatique. Joints magnétiques, faciles à nettoyer et à remplacer. Compatible avec les dimensions GN. Grilles, glissières et roulettes disponibles en accessoires.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1850x655x985 mm
Dimensions des grilles	330x455 mm
Dimensions extérieures	1795x600x850 mm
Dimensions intérieures	1257x570x580 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm
Hauteur de la crédence	100 mm

Fiche technique

Capacité	250 Lt
Classe énergétique	C
Compresseur	brassière emte2134u
Consommation électrique	5.42 Kw/24h
Dégivrage	gaz chaud
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	145 kg
Poids net	121 kg
Puissance électrique	0,6 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	-22 -17 °C

Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	1 grille pour porte