Morue: 88860040091604

Table-congélateur réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable, 4 portes, -22 à -17 °C, 223 × 60 × 85 (h) cm



Description

Comptoir congélateur à faible consommation d'énergie avec bacs conformes aux normes de la restauration. Structure interne et externe en acier inoxydable. Compresseur tropicalisé jusqu'à +43 °C « Embraco ». Thermostat numérique « Dixell ». Refroidissement par ventilation « EBM ». Évaporateur anticorrosion. Dégivrage automatique. Pieds en acier réglables fournis. Angles intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage. Porte à fermeture automatique. Joints magnétiques, faciles à nettoyer et à remplacer. Compatible avec les dimensions GN. Grilles, glissières et roulettes disponibles en accessoires.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	2285x655x885 mm
Dimensions des grilles	330x455 mm
Dimensions extérieures	2230x600x850 mm
Dimensions intérieures	1692x570x580 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Capacité	390 Lt
Classe énergétique	C
Compresseur	brassière emte2134u
Consommation électrique	6.25 Kw/24h
Dégivrage	gaz chaud
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	165 kg
Poids net	135 kg
Puissance électrique	0,6 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	-22 -17 °C
Tension	230 V

Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	1 grille pour porte