Morue: 2535

Armoire réfrigérée à évaporateur à plaques en ABS, 570 litres



Description

Ce **réfrigérateur professionnel**, doté d'un système de réfrigération statique et d'un évaporateur interne à plaques placé directement à l'intérieur de la chambre froide, possède une structure interne en ABS, tandis que les panneaux extérieurs du fond et de l'arrière sont en tôle galvanisée. La réfrigération positive (+2/+8 °C) est statique et le froid est produit par un évaporateur spécifique, qui absorbe la chaleur et la rejette à l'extérieur à l'aide d'un radiateur situé à l'arrière de l'appareil. La température du réfrigérateur peut être réglée à l'aide d'un thermostat pratique ; de plus, le dégivrage s'effectue par arrêt temporaire tandis que l'évacuation de l'eau de condensation est automatique.

Le **réfrigérateur avec plaque d'évaporation** mesure 77,7 x 69,5 x 189,5 h cm et est prévu pour accueillir des grilles plastifiées (petites ou grandes) afin de conserver de manière ordonnée les fruits, les légumes et tout type de matières premières. Ces équipements peuvent être sélectionnés et achetés en option dans la section dédiée de la boutique en ligne de Ristoattrezzature. De série, vous recevrez 3 grilles de 63 x 48 cm et 1 grille de 63 x 29 cm.

Comment nettoyer une armoire réfrigérée professionnelle ?

Le nettoyage des équipements réfrigérés est une opération indispensable qui doit être effectuée régulièrement. Après avoir débranché la prise électrique, il faut procéder à l'étape la plus importante avant de passer au nettoyage proprement dit : vider les grilles de tous les produits qui s'y trouvent. Une fois le compartiment réfrigéré vidé, retirez également les grilles amovibles et placez-les dans un récipient rempli d'eau chaude. Ensuite, il suffira de passer un chiffon humide sur les surfaces et, une fois celles-ci humidifiées, de les frotter avec un mélange naturel à base d'eau, de citron et de bicarbonate de soude.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	840x760x2210 mm
Dimensions extérieures	777x695x1895 mm

Fiche technique

Capacité	570 Lt
Classe énergétique	B
Fréquence	50 Hz
Poids avec emballage	107 kg
Poids net	93 kg
Puissance électrique	0,18 kW
Température de fonctionnement	+2 +8 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	3 grilles de 630 × 480 + 1 grille de 650 × 290