Morue: 2595

Cuisinières à 6 plaques électriques + four électrique à convection 1/1 GN + compartiment avec porte



Description

Cuisinières à 6 plaques électriques + four électrique à convection 1/1 GN + compartiment avec porte. Structure en acier inoxydable. Porte du four moulée à double paroi et poignées robustes. Boutons en plastique thermodurcissable. Chauffage assuré par des plaques électriques rondes en fonte. Résistance fixée au fond de la plaque, noyée dans une couche de matériau isolant. Chaque plaque est équipée d'un commutateur permettant de régler la puissance du maximum au minimum sur sept positions. Sécurité assurée par un limiteur de température situé à l'intérieur de la plaque. Plan de travail moulé et doté d'un contre-emboutissage inversé pour garantir un logement parfait des plaques, faciliter le nettoyage et protéger les composants électriques contre les débordements de liquides.

Four électrique ventilé 1/1 GN avec compartiment et porte. Grille amovible du four en tige d'acier inoxydable recouverte d'une couche de matériau protecteur. Fond du four en fonte moulée et renforcé par une série de nervures. Chauffage assuré par des résistances spéciales en acier résistant aux hautes températures, placées sous la sole et dans le plafond de la chambre de cuisson, et circulation de l'air garantie par un ventilateur en acier inoxydable actionné par un puissant moteur électrique. Possibilité de sélectionner différents types de chauffage : statique ou ventilé, chauffage par diffusion par le bas, grill ou chauffage global. Équipé d'un thermostat permettant de régler la température entre 120 °C et 310 °C. Thermostat de sécurité à réarmement manuel contre les surchauffes. Isolation de la chambre de cuisson et de la porte du four assurée par une couche de fibre céramique résistante aux hautes températures. Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

. Produit 100 % « Made in Italy ».

Dimensions

Dimensions extérieures	1200x700x850 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Poids net	100 kg
Puissance électrique	18,6 kW
Tension	400 V
Volume	1.15 m3