Morue: 92370020161664

Table réfrigérée en acier inoxydable à 2 portes -2 +8 °C 151 × 80 × 85 h cm



Description

Comptoir réfrigéré doté d'une structure interne et externe en acier inoxydable, avec des angles arrondis dans la partie inférieure pour faciliter le nettoyage. Panneau de commande électronique avec écran numérique. Le comptoir est équipé d'un groupe frigorifique intégré amovible pour faciliter l'entretien. Les portes sont dotées d'un ressort de rappel et de joints magnétiques ; les pieds sont réglables. Panneau arrière en acier inoxydable permettant d'adosser le comptoir au mur.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1540x830x880 mm
Dimensions extérieures	1510x800x850 mm
Dimensions intérieures	1052x630x580 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	390 Lt
Classe énergétique	C
Dégivrage	dégivrage électrique
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R600A
Matériau	acier inoxydable
Poids avec emballage	106 kg
Poids net	92 kg
Puissance électrique	0,275 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	35 °C
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V
Thermostat	électrique

Équipement de série

Fourni avec	2 grilles avec des paires de rails