Morue: 9556097173730

Armoire réfrigérée ventilée en acier inoxydable, 1 porte, avec commande tactile, 900 litres, 79 × 102 × 209 h cm, -15 à -18 °C



Description

L'armoire réfrigérée présente les caractéristiques suivantes : - structure monocoque avec une isolation de 7,5 cm en mousse de polyuréthane HFO, dont le GWP est égal à 0 ; - le matériau utilisé est entièrement en Aisi 304, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à l'exception du plafond, de l'arrière et du fond extérieur, qui sont toutefois en Aisi 430 ; - unités de type monobloc, utilisant le gaz R290 (PRG égal à 3), ce qui permet une économie d'énergie considérable ; - le dégivrage par gaz chaud, et non par résistance, permet de réaliser des économies d'énergie et s'effectue plus rapidement ; - ventilation partiellement canalisée pour assurer une bonne circulation de l'air à l'intérieur de la chambre froide ; - les glissières sont à bord rabattu pour protéger les mains, avec des crémaillères amovibles ; - le micro-interrupteur d'arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte est mécanique et n'a pas besoin d'être déplacé en cas de changement du sens d'ouverture ; - la porte est réversible : il suffit de monter la charnière inférieure du côté opposé ; - l'aménagement intérieur est emboîté et facilement démontable pour garantir un maximum de praticité lors des opérations de nettoyage ; - la bouche de soufflage, dans les armoires ventilées, est protégée par un canal qui garantit que l'air froid sortant ne soit pas entravé par des produits ou des formations de glace ;

Dimensions

Dimensions extérieures	790x1020x2090 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	900 Lt
Classe énergétique	D
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Puissance électrique	0,8 kW
Température de fonctionnement	-15 -18 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	16 NIVEAUX AVEC GUIDES EN « L » SANS GRILLES POUR PLATEAUX OU PLANS DE TRAVAIL 600 × 800, ÉCART DE 75