Morue: 96601754060001

Lave-vaisselle Smeg SPD516 série Easyline HTR System avec panier 50 × 50 cm, 6,7 kW, modèle standard



Description

Lave-vaisselle professionnel à chargement frontal, double paroi, doseur de détergent, panier de 50 cm, adapté au lavage de plateaux GN1/1 de 60 x 40 cm

- Panneau de commande : électronique
- Nombre de programmes : 6
- Durée des cycles : 40/30/25/20/15
- Dimensions du panier : 50 x 50 cm
- Hauteur utile de chargement : 41,5 cm
- Doseur de produit de rinçage : pompe péristaltique à réglage électronique
- Doseur de détergent : pompe péristaltique à réglage électronique
- Isolation thermique et acoustique : porte et partie supérieure de la cuve de lavage
- Roues de lavage / rinçage : 2 roues de lavage + 2 roues de rinçage en acier inoxydable 304
- Système de lavage : pompe de lavage avec système « Soft Start »
- Puissance de la pompe de lavage : 0,7 kW
- Système de vidange : pompe de vidange pour l'évacuation partielle de l'eau de lavage, accessible pour inspection
- Système de filtration : à trois étages, intégré à la pompe de vidange pour la séparation des résidus et le contrôle du niveau d'eau dans la cuve
- Système de rinçage : pompe de rinçage et chauffe-eau atmosphérique (système HTR)
- Résistance de la cuve : 0,8 kW
- Résistance du chauffe-eau : 4,50 kW / 3,00 kW monophasé
- Fonction « CHANGEMENT TOTAL » de l'eau de la cuve après chaque lavage
- Fonction « RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE » pour un rinçage prolongé
- Glissières de paniers moulées
- Cuve à double paroi avec angles arrondis
- Chaudière équipée d'un tuyau d'évacuation pour une vidange complète
- Cuve isolée
- Cycle « Vidange et nettoyage de la cuve » sélectionnable
- Dispositif anti-retour dans le filet
- Thermostop pour le contrôle de la température de l'eau de rinçage
- Système d'autodiagnostic avec signalisation des anomalies détectées
- Fonction « veille » des résistances pendant les périodes de non-utilisation

Dimensions

Dimensions extérieures	600x675x820 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité du chauffe-eau	6 Lt
Capacité en eau	11 Lt

Consommation d'eau	3.2 kg
Fréquence	50 Hz
Matériau	acier inoxydable AISI 304
Puissance électrique	6,7 kW
Tension	230 V, 400 V

Équipement de série

Fourni avec	Panier à vaisselle, 18 pièces max., Ø 250 mm, panier universel à fond plat, panier à couverts à 6 compartiments, panier en fil métallique pour plaques GN1/1, profondeur 60 mm