Morue: 97131754065001

Lave-vaisselle Smeg SPD505 série Ecoline HTR System avec panier 50 × 50 cm, 5,65 kW, modèle standard



Description

Lave-vaisselle professionnel encastrable sous plan, panier 50 x 50 cm à paroi simple, doseur de détergent, système de rinçage HTR

- Panneau de commande : électronique
- Nombre de programmes : 3
- Durée des cycles : 40 / 24 / 15
- Dimensions du panier : 50 x 50 cm
- Hauteur utile de chargement : 36,5 cm
- Doseur de produit de rinçage : pompe péristaltique à réglage électronique
- Doseur de détergent : pompe péristaltique à réglage électronique
- Isolation thermique et acoustique : porte
- Roues de lavage / rinçage : 2 roues combinées pour le lavage et le rinçage avec système de déverrouillage rapide
- Système de lavage : pompe de lavage avec système « Soft Start »
- Puissance de la pompe de lavage : 0,7 kW
- Système de vidange : pompe de vidange pour l'évacuation partielle de l'eau de lavage, accessible pour inspection
- Système de filtration : filtre de cuve intégré en plastique et double filtre dans le puits d'aspiration avec microfiltre de protection de la pompe
- Système de rinçage : pompe de rinçage et chauffe-eau atmosphérique (système HTR)
- Résistance de la cuve : 2,0 kW
- Résistance du chauffe-eau : 5 kW
- Poids (net / brut) : 54/62 kg
- Fonction « REMPLACEMENT TOTAL » de l'eau de la cuve après chaque lavage
- Fonction « RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE » pour un rinçage prolongé
- Porte isolée à double paroi
- Glissières de paniers moulées
- Chauffe-eau équipé d'un tuyau d'évacuation pour une vidange complète
- Cycle « Vidange et nettoyage de la cuve » sélectionnable
- Thermostop pour le contrôle de la température de l'eau de rinçage
- Système d'autodiagnostic avec signalisation des anomalies détectées
- Fonction « Veille » des résistances pendant les périodes de non-utilisation
- Réservoir de rupture intégré
- Cuve aux angles arrondis

Dimensions

Dimensions extérieures	568x598x820 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	13 Lt
Capacité du chauffe-eau	6 Lt

Consommation d'eau	3.2 kg
Fréquence	50 Hz
Matériau	acier inoxydable AISI 304
Puissance électrique	5,65 kW
Tension	230 V, 400 V

Équipement de série

Fourni avec	Panier à vaisselle, 18 pièces max., Ø 250 mm, panier universel à fond plat, panier à couverts à 6 compartiments