Morue: 97181760040001

Lave-verres Smeg SPG400MRL série Ecoline à boutons, avec panier de Ø 40 cm, 3 kW, modèle standard



Description

Lave-verres professionnel, à simple paroi, panier de 40 cm, panneau de commande à boutons, doseur de détergent, hauteur 67 cm

- Structure : acier inoxydable AISI 304 à simple paroi
- Panneau de commande : électromécanique
- Nombre de programmes : 2
- Nombre de paniers par heure : 40 / 24
- Dimensions du panier : Ø 40 cm
- Hauteur utile de chargement : 33 cm
- Doseur de produit de rinçage : pompe péristaltique à réglage manuel
- Doseur de détergent : pompe péristaltique à réglage manuel
- Isolation thermique et acoustique : porte
- Roues de lavage / rinçage : 2 roues combinées pour le lavage et le rinçage avec système de déverrouillage rapide
- Système de lavage : pompe de lavage avec système « Soft Start »
- Puissance de la pompe de lavage : 0,3 kW
- Système de vidange : pompe de vidange pour l'évacuation partielle de l'eau de lavage, accessible pour inspection
- Système de filtration : filtre de cuve intégré en plastique et double filtre dans le puits d'aspiration avec microfiltre de protection de la pompe
- Système de rinçage : pression du réseau
- Consommation d'eau par cycle : 2,3 l
- Capacité de la cuve de lavage : 8 l
- Résistance de la cuve : 2,0 kW
- Capacité du chauffe-eau : 4 l
- Puissance de la résistance du chauffe-eau : 2,7 kW
- Alimentation électrique / Puissance absorbée maximale : 230 V 1N 50 Hz / 3 kW
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 44 x 53 x 67 h cm
- Poids (net / brut) : 40/46 kg
- Porte isolée à double paroi
- Glissières moulées
- Chaudière équipée d’un tuyau d’évacuation pour une vidange complète
- Cycle « Vidange et nettoyage de la cuve » sélectionnable
- Dispositif anti-retour dans le filet
- Thermostop pour le contrôle de la température de l’eau de rinçage
- Système d’autodiagnostic avec signalisation des anomalies détectées
- Fonction « veille » des résistances pendant les périodes de non-utilisation
- Cuve aux angles arrondis

Dimensions

Dimensions de l'emballage	510x630x820 mm
Dimensions extérieures	440x555x670 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique

Fréquence	50 Hz
Matériau	acier inoxydable AISI 304
Poids avec emballage	45 kg
Poids net	37 kg
Puissance électrique	3 kW
Tension	230 V, 400 V

Équipement de série

Fourni avec	2 x panier à couverts, panier en fil métallique universel à fond plat, diamètre 400, adaptateur pour panier rond