Morue: 97191754065006

Lave-vaisselle Smeg SPD500S série Ecoline à boutons, avec panier de 50 × 50 cm, 5,65 kW, équipé d'un adoucisseur d'eau



Description

Lave-vaisselle professionnel encastrable sous plan, électromécanique, panier 50 x 50 cm, à simple paroi, doseur de détergent, adoucisseur

- Structure : acier inoxydable AISI 304 à simple paroi
- Panneau de commande : électromécanique
- Nombre de programmes : 2
- Nombre de paniers par heure : 40 / 24
- Dimensions du panier : 50 x 50 cm
- Hauteur utile de chargement : 36,5 cm
- Doseur de produit de rinçage : pompe péristaltique à réglage manuel
- Doseur de détergent : pompe péristaltique à réglage manuel
- Isolation thermique et acoustique : porte
- Roues de lavage / rinçage : 2 roues combinées pour le lavage et le rinçage avec système de déverrouillage rapide
- Système de lavage : pompe de lavage avec système « Soft Start »
- Puissance de la pompe de lavage : 0,7 kW
- Système de vidange : pompe de vidange pour l'évacuation partielle de l'eau de lavage, accessible pour inspection
- Système de filtration : filtre de cuve intégré en plastique et double filtre dans le puits d'aspiration avec microfiltre de protection de la pompe
- Système de rinçage : pression du réseau
- Adoucisseur : intégré
- Consommation d'eau par cycle : 3,2 l
- Capacité de la cuve de lavage : 13 l
- Résistance de la cuve : 2,0 kW
- Capacité du chauffe-eau : 6 l
- Puissance de la résistance du chauffe-eau : 5 kW
- Alimentation électrique / Puissance absorbée maximale : 400 V 3N 50 Hz / 5,7 kW ; 230 V 1N 50 Hz / 3,2 kW
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 58 x 60 x 82 h cm
- Poids (net / brut) : 54/62 kg
- Porte isolée à double paroi
- Glissières de paniers moulées
- Chaudière équipée d'un tuyau d'évacuation pour une vidange complète
- Cycle « Vidange et nettoyage de la cuve » sélectionnable
- Dispositif anti-retour dans le filet
- Thermostop pour le contrôle de la température de l'eau de rinçage
- Système d’autodiagnostic avec signalisation des anomalies détectées
- Fonction « veille » des résistances pendant les périodes de non-utilisation
- Cuve aux angles arrondis

Dimensions

Dimensions extérieures	580x600x820 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique

Capacité	13 Lt
Capacité du chauffe-eau	6 Lt
Consommation d'eau	6 kg
Fréquence	50 Hz
Matériau	acier inoxydable AISI 304
Puissance électrique	5,65 kW
Tension	230 V, 400 V

Équipement de série

Fourni avec	Panier à vaisselle, 18 pièces max., Ø 250 mm, panier universel à fond plat, panier à couverts à 6 compartiments