**Morue: 97840040111769**

# Vitrine réfrigérée 192,6 × 41 × 24,5 h cm, modèle de comptoir argenté à vitres droites, avec moteur intégré et plan de travail lisse



## Description

Vitrine réfrigérée de comptoir avec moteur intégré et vitres droites à surface lisse, éclairage LED étanche « LUCE FREDDA » (lumière froide) avec indice de protection IP 65, portes coulissantes en méthacrylate, contrôle de la température par thermostat électronique numérique avec affichage en continu et fonction de dégivrage, interrupteurs de fonctionnement étanches avec soufflet externe, injection interne de polyuréthane sans CFC.

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage | 2020x500x350 mm |
| Dimensions extérieures | 1926x410x245 mm |

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Couleur | argent |
| Fréquence | 50 Hz |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids avec emballage | 60 kg |
| Poids net | 45 kg |
| Puissance électrique | 0,209 kW |
| Température de fonctionnement | +1 +5 °C |
| Tension | 230 V |

## Équipement de série

| | |
|---|---|
| Fourni avec | 3 grilles |