**Morue: 97950090060667**

# Vitrine réfrigérée 192,6 × 41 × 33 h cm, 8 bacs GN 1/3, modèle de comptoir blanc avec étagère intermédiaire, vitres incurvées et moteur intégré



## Description

Vitrine réfrigérée de comptoir avec moteur intégré et vitres incurvées, dotée d'une étagère intermédiaire, d'un plateau inférieur réfrigéré et d'un plateau supérieur non réfrigéré, éclairage LED étanche « LUCE FREDDA » avec indice de protection IP 65, portes coulissantes en méthacrylate, contrôle de la température par thermostat électronique numérique avec affichage en continu et fonction de dégivrage, interrupteurs de fonctionnement étanches avec soufflet externe, injection interne de polyuréthane sans CFC, bac intérieur en acier inoxydable AISI-304.

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions extérieures | 1926x410x330 mm |

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Couleur | blanc |
| Fréquence | 50 Hz |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Puissance électrique | 0,209 kW |
| Température de fonctionnement | +1 +5 °C |
| Tension | 230 V |

## Équipement de série

| | |
|---|---|
| Fourni avec | 8 bacs GN 1/3 |