**Morue: 98210090110667**

# Vitrine réfrigérée 192,6 × 41 × 33 h cm, 8 bacs GN 1/3, réfrigérée, de comptoir, à deux étages, couleur argent, vitres bombées, avec moteur intégré



## Description

Vitrine réfrigérée de comptoir avec moteur intégré et vitres incurvées sur deux niveaux. Niveau inférieur réfrigéré et niveau supérieur non réfrigéré. Éclairage LED étanche « LUCE FREDDA » avec indice de protection IP 65, portes coulissantes en méthacrylate jusqu'à la tablette intermédiaire, contrôle de la température par thermostat électronique numérique avec affichage en continu et fonction de dégivrage, interrupteurs de fonctionnement étanches avec soufflet externe, injection interne de polyuréthane sans CFC, bac intérieur en acier inoxydable AISI-304.

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions extérieures | 1926x410x330 mm |

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Couleur | argent |
| Fréquence | 50 Hz |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Température de fonctionnement | +1 +5 °C |
| Tension | 230 V |

## Équipement de série

| | |
|---|---|
| Fourni avec | 8 bacs GN 1/3 |