**Morue: 98300220060666**

# Vitrine réfrigérée 156,6 × 41 × 33 h cm, 6 bacs GN 1/3, réfrigérée, de comptoir, à deux étages, blanche, avec vitres droites et moteur intégré



## Description

Vitrine réfrigérée de comptoir à deux étages avec moteur intégré et vitres droites. Étage inférieur réfrigéré et étage supérieur non réfrigéré, éclairage LED étanche « LUCE FREDDA » avec indice de protection IP 65, portes coulissantes en méthacrylate jusqu'à la tablette intermédiaire, contrôle de la température par thermostat électronique numérique avec affichage en continu et fonction de dégivrage, interrupteurs de fonctionnement étanches avec soufflet externe, injection interne de polyuréthane sans CFC, bac intérieur en acier inoxydable AISI-304.

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions extérieures | 1566x410x330 mm |

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Couleur | blanc |
| Fréquence | 50 Hz |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Puissance électrique | 0,209 kW |
| Température de fonctionnement | +1 +5 °C |
| Tension | 230 V |

## Équipement de série

| | |
|---|---|
| Fourni avec | 6 bacs GN 1/3 |