Morue: 98310030020666

Vitrine réfrigérée de comptoir à deux étages, 156,6 × 41 × 33 h cm, noire, avec vitres droites, moteur intégré et plateau lisse



Description

Vitrine réfrigérée de comptoir à deux niveaux avec moteur intégré, vitres droites et plan de travail lisse. Niveau inférieur réfrigéré et niveau supérieur non réfrigéré. Éclairage LED étanche « LUCE FREDDA » avec indice de protection IP 65, portes coulissantes en méthacrylate jusqu'à la tablette intermédiaire, contrôle de la température par thermostat électronique numérique avec affichage en continu et fonction de dégivrage, interrupteurs de fonctionnement étanches avec soufflet externe, injection interne de polyuréthane sans CFC, bac intérieur en acier inoxydable AISI-304.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1680x480x420 mm
Dimensions extérieures	1566x410x330 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Couleur	onyx noir
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	38 kg
Poids net	28 kg
Puissance électrique	0,209 kW
Température de fonctionnement	+1 +5 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	2 grilles