Morue: 983400215532

Vitrine réfrigérée de comptoir 68,2 × 45 × 67,5 h cm, verre bombé sur les 4 côtés, verre noir, 100 l, 0 +12 °C



Description

La **vitrine réfrigérée de comptoir professionnelle** pour la restauration est un équipement de cuisine conçu pour conserver longtemps **des produits frais et/ou cuits**. Dans le catalogue de Ristoattrezzature, vous pouvez choisir le modèle qui vous convient.

Quatre vitres à double vitrage vous aident à maintenir une température constante et à offrir une vue d'ensemble complète de vos préparations.

Optez pour la **vitrine réfrigérée de comptoir professionnelle** destinée à la gastronomie pour votre petite ou moyenne entreprise. Son design compact garantit un placement aisé sur le comptoir d'une rôtisserie, d'un bar ou d'un supermarché. **Vous pouvez y ranger facilement des entrées, des plats principaux, des sandwichs, des toasts, des desserts** et bien plus encore.

Design et fonctionnement

Le design de notre **vitrine réfrigérée de comptoir professionnelle** pour la gastronomie est épuré. Idéale pour conserver vos produits de manière optimale et en toute simplicité. Sa conception a été pensée pour une utilisation pratique et un encombrement minimal.

Les **dimensions extérieures de ce modèle sont de 68,2 x 45 x 67,5 h cm**, sa capacité est de **100 litres** et son poids de **39,1 kg**.

La structure est en **plastique noir** et la vitrine réfrigérée de comptoir professionnelle est équipée de vitres sur les quatre côtés. La **vitre avant présente un design incurvé** tandis que les portes arrière sont coulissantes. À l'intérieur, **l'éclairage est à LED** afin de ne pas surchauffer les aliments et de garantir une conservation optimale.

Le système de **réfrigération de la vitrine est ventilé**, pour une répartition homogène du froid sur chaque étagère. Deux grilles plastifiées de **61 x 24 cm** sont fournies : elles sont faciles à retirer et à régler selon vos besoins.

Réglez facilement la **température de fonctionnement** dans une plage allant **de 0 °C à +12 °C** grâce à l'écran numérique situé à l'avant. L'alimentation est électrique, avec une puissance de **0,16 kW** et une **tension de 230 V**. La classe énergétique est B.

Nettoyage et entretien

Veillez à nettoyer régulièrement votre équipement professionnel afin de garantir d'excellentes performances en cuisine.

Avant de commencer, videz l'intérieur de **la vitrine réfrigérée de comptoir professionnelle** pour supermarchés destinée aux assiettes et aux aliments, puis retirez les grilles et lavez-les séparément. Procédez ensuite au nettoyage de la structure – à l'intérieur comme à l'extérieur – puis passez aux vitres.

Le mieux est d'utiliser **des produits naturels non agressifs et une éponge non abrasive**. Enfin, la fonction de **dégivrage automatique** facilite le nettoyage en vous évitant d'avoir à le faire manuellement, tandis que le **condenseur sans entretien** garantit un fonctionnement correct de votre équipement professionnel sur le long terme.

Pourquoi ce produit est-il fait pour vous ?

Optez pour la **vitrine réfrigérée de comptoir professionnelle** pour votre établissement de restauration et répondez aux attentes de votre clientèle en proposant des produits toujours frais. Son design compact et sa facilité d'utilisation font de cet appareil un élément indispensable dans votre salle de restaurant.

Facile à installer, facile à déplacer et facile à nettoyer. Il s'adapte à vos besoins professionnels : réglez les quatre pieds situés à la base en fonction de la hauteur souhaitée. Optez pour un produit conçu sur mesure pour vous.

Le gaz frigorifique choisi est le R290 : naturel et performant. Réduisez vos factures d'énergie.

Achetez la **vitrine réfrigérée de comptoir professionnelle** de Ristoattrezzature à un prix très compétitif. **Découvrez les offres et tous les détails techniques dans notre catalogue en ligne**. Passez commande en un clic.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	745x525x710 mm
Dimensions extérieures	682x450x675 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	100 Lt
Classe énergétique	B
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	42.5 kg
Poids net	39.1 kg
Puissance électrique	0,16 kW
Température de fonctionnement	0 +12 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	Éclairage intérieur à LED et 2 grilles plastifiées amovibles et réglables (610 x 240 mm)