Morue: 9838036331783

Vitrine chauffante de comptoir 85,6 × 56,8 × 67 h cm, vitrage droit sur les 4 côtés, capacité 160 l, +30 à +90 °C



Description

La vitrine chauffante de comptoir est un accessoire destiné aux cuisines professionnelles, aux bars, aux restaurants, aux supermarchés et à tout établissement vendant des produits de boulangerie chauds.

Caractéristiques de la vitrine chauffante

Cette vitrine chauffante de comptoir dispose d'une plage de température comprise entre +30 °C et +90 °C. Le réglage de la température s'effectue à l'aide d'un bouton pratique situé à l'arrière de l'appareil.

La structure est en acier inoxydable et en métal, avec quatre parois en verre qui permettent de mettre en valeur les produits exposés. Il est ainsi possible de conserver au chaud et de présenter au public des sandwichs, des toasts, des plats rôtis, des amuse-bouches et tout ce qui peut être servi au client.

L'accès est facilité par des portes coulissantes arrière, également en verre. L'éclairage intérieur est assuré par des LED.

Capacité de la vitrine chauffante de comptoir

Ce modèle de vitrine chauffante de comptoir peut accueillir jusqu'à trois étagères chromées (fournies). La hauteur est réglable. La capacité totale est de 160 litres.

Consignes d'utilisation de la vitrine chauffante pour la restauration

Avant de mettre la vitrine en marche, il est conseillé de remplir d'eau le réservoir prévu à cet effet et d'allumer l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière.

Les étagères sont amovibles pour faciliter le nettoyage à l'aide d'un produit vaisselle et d'une éponge non abrasive.

Vitrine chauffante à vitre droite sur Ristoattrezzature

Dans notre catalogue, vous trouverez une grande variété de vitrines chauffantes pour la restauration, utiles pour maintenir au chaud des produits tels que des pâtisseries, des plats rôtis, des sandwichs, des piadinas et des toasts.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	915x620x720 mm
Dimensions extérieures	856x568x670 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	160 Lt
Fréquence	50 Hz
Poids avec emballage	54 kg

Poids net	52 kg
Puissance électrique	1,5 kW
Température de fonctionnement	+30 +90 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	3 grilles chromées amovibles et éclairage intérieur à LED.