Morue: 99130210020657

Vitrine réfrigérée 80,6 × 41 × 33 h cm, 4 bacs GN 1/3, réfrigérée, de comptoir, à deux étages, noire, avec vitres droites et moteur à distance inclus



Description

Vitrine réfrigérée de comptoir à deux étages avec moteur à distance et vitres droites, unité de condensation à distance entièrement protégée et reliée à la vitrine par un tuyau de 180 cm, éclairage LED, portes coulissantes en méthacrylate, étagère intermédiaire, contrôle de la température par thermostat électronique numérique avec affichage en continu et fonction de dégivrage, interrupteurs de fonctionnement étanches avec soufflet extérieur, injection interne de polyuréthane sans CFC, bac intérieur en acier inoxydable AISI-304.

REMARQUE : l'image correspond à la version avec vitres incurvées, mais le produit en question est équipé de vitres droites, comme le montre la deuxième image technique.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	900x480x420 mm
Dimensions extérieures	806x410x330 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Couleur	onyx noir
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	28 kg
Poids net	16 kg
Puissance électrique	0,209 kW
Température de fonctionnement	+1 +5 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	4 bacs GN 1/3