**Morue: 99130220060658**

# Vitrine réfrigérée 115,6 × 41 × 33 h cm, 6 bacs GN 1/3, réfrigérée, de comptoir, à deux étages, blanche, avec vitres droites et moteur à distance inclus



## Description

Vitrine réfrigérée de comptoir à deux étages avec moteur à distance et vitres droites, unité de condensation à distance entièrement protégée et reliée à la vitrine par un tuyau de 180 cm, éclairage LED, portes coulissantes en méthacrylate, étagère intermédiaire, contrôle de la température par thermostat électronique numérique avec affichage en continu et fonction de dégivrage, interrupteurs de fonctionnement étanches avec soufflet extérieur, injection interne de polyuréthane sans CFC, bac intérieur en acier inoxydable AISI-304.

REMARQUE : l'image correspond à la version avec vitres incurvées, mais le produit en question est équipé de vitres droites, comme le montre la deuxième image technique.

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions extérieures | 1156x410x330 mm |

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Alimentation | Électrique |
| Couleur | blanc |
| Fréquence | 50 Hz |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Puissance électrique | 0,209 kW |
| Température de fonctionnement | +1 +5 °C |
| Tension | 230 V |

## Équipement de série

| | |
|---|---|
| Fourni avec | 6 bacs GN 1/3 |