Morue: 100060220111959

Vitrine chauffante à bain-marie 116 × 41 × 34 h cm, 6 bacs GN 1/3, modèle de comptoir argenté, avec étagère intermédiaire et vitres droites



Description

Vitrine chauffante à bain-marie avec étagère intermédiaire, régulation de la température par thermostat 20-90 °C, évacuation intégrée, interrupteurs de commande étanches avec soufflet extérieur, isolation thermique de la vitrine en laine de roche Euro Classe A1, portes coulissantes en méthacrylate, bac intérieur en acier inoxydable AISI-304, éclairage LED et verre de sécurité trempé.

ATTENTION : IL N'EST PAS RECOMMANDÉ DE DÉPASSER 70 °C.

REMARQUE : l'image correspond à la version avec vitres courbes, mais le produit en question est équipé de vitres droites, comme le montre la deuxième image technique.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1250x480x420 mm
Dimensions extérieures	1160x410x340 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Poids avec emballage	32 kg
Poids net	22 kg
Puissance électrique	1 006 kW
Température de fonctionnement	+20 +90 °C
Tension	230 V

Équipement de série

Fourni avec	6 bacs GN 1/3, plateau auxiliaire