Morue: 10011680110597

Vitrine chauffante 200 × 38 × 18 h cm, 0,369 kW, chauffage par air chaud, modèle de comptoir argenté, avec plateau lisse, portes à battant et vitres bombées



Description

Vitrine chauffante à chaleur sèche avec plateau lisse, entièrement fabriquée en acier inoxydable AISI-304, idéale pour la présentation de pizzas, sandwichs, pâtisseries, amuse-bouches, etc. Équipée de portes à battant en méthacrylate, d'un système de chauffage par câble parallèle autoréglable, d'un contrôle de la température par thermostat 20-90 °C, d'interrupteurs de fonctionnement étanches avec soufflet extérieur, isolation thermique de la vitrine en laine de roche Euro Classe A1, portes coulissantes en méthacrylate, bac intérieur en acier inoxydable AISI-304, éclairage LED et verre de sécurité trempé. Cette vitrine n'est pas adaptée à une utilisation en bain-marie.

ATTENTION : IL N'EST PAS RECOMMANDÉ DE DÉPASSER 70 °C.

Dimensions

Dimensions extérieures	2000x380x180 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Puissance électrique	0,369 kW
Température de fonctionnement	+20 +90 °C
Tension	230 V