Morue: 100860020011607

Table réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable, 2 portes + 2 blocs-tiroirs, 1/2 -2+8 °C, 223 × 70 × 85 h cm



Description

Vitrine réfrigérée ventilée à faible consommation d'énergie, 2 portes + 2 blocs-tiroirs de 1/2. Structure interne et externe en acier inoxydable. Compresseur tropicalisé jusqu'à +43 °C « Embraco ». Thermostat numérique « Dixell ». Refroidissement ventilé « EBM ». Évaporateur anticorrosion. Dégivrage à l'air. Pieds en acier réglables fournis. Angles intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage. Porte à fermeture automatique. Joints magnétiques, faciles à nettoyer et à remplacer. Compatible avec les dimensions GN. Glissières, grilles, tiroirs et roulettes disponibles en accessoires.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	2285x755x885 mm
Dimensions des grilles	330x555 mm
Dimensions extérieures	2230x700x850 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Capacité	560 Lt
Classe énergétique	B
Compresseur	embraco em2x3121u
Consommation électrique	3.15 Kw/24h
Dégivrage	dégivrage par air
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R290
Poids avec emballage	182 kg
Poids net	145 kg
Puissance électrique	0,4 kW
Réfrigération	aéré
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V
Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	1 grille par porte