Morue: 102211042016

Cuisinière à induction 4 plaques, 20 kW, 80 × 70 × 85 (h) cm



Description

Cuisinière à induction à 4 plaques avec compartiment de rangement

Points forts :

- Structure en acier inoxydable.
- Boutons en matériau athermique avec sérigraphie fonctionnelle sur le pourtour.
- Plaque en vitrocéramique noire d'une épaisseur de 0,6 cm.
- Zones carrées à rayonnement de 27 x 27 cm, fixées sous la vitre et commandées par un potentiomètre à 9 niveaux de puissance.
- Réglage en continu de la puissance de chauffage.
- Écran sous la vitre permettant d'afficher le niveau de puissance sélectionné et d'éventuels messages d'erreur.
- Protection assurée par un capteur contre les surchauffes en cas de fonctionnement à sec.
- Capteur de détection de la présence d'un récipient.
- Capteur de détection des casseroles d'un diamètre inférieur à 12 cm.
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10, avec des bords arrondis à grand rayon pour faciliter le nettoyage.
- Revêtement frontal en acier inoxydable.
- Possibilité d'utiliser tout type de casseroles adaptées à la cuisson par induction : en fer, en fonte ou en tout autre matériau ferromagnétique.
- Rendement énergétique constant, même en cas d'utilisation d'ustensiles de formes différentes.
- Gain de temps et d'énergie considérable grâce à des temps de cuisson et une consommation d'énergie réduits de moitié par rapport aux systèmes de cuisson traditionnels.
- Meilleur environnement de travail grâce à la réduction des pertes de chaleur.
- Sécurité accrue pour l'utilisateur : seules les casseroles sont chauffées tandis que le plan de travail reste froid. Le risque de brûlures est donc fortement réduit.
- Finition du plan de travail par découpe laser pour garantir un assemblage « bout à bout » des plans et une fixation solide entre eux.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

. Produit 100 % « Made in Italy ».

Dimensions

Dimensions de l'emballage	900x800x1000 mm
Dimensions extérieures	800x700x850 mm

Fiche technique

Alimentation	Électrique
Matériau	acier inoxydable AISI 304
Poids avec emballage	79 kg
Poids net	69 kg
Puissance électrique	20 kW

Tension	400 V
Volume	0.80 m3